

Серийный номер* _____

Дата продажи* «_____» _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

ОМС-1000-11НХ/І

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Промышленный компактный медиаконвертер OMC-1000-11HX/I предназначен для преобразования сигналов Ethernet стандартов 10BASE-T, 100/1000BASE-TX (кабель витой пары) в сигналы Ethernet стандарта 1000Base-FX и дальнейшей передачи по оптоволоконному кабелю на расстояние до 100км (зависит от установленного SFP модуля). Медиаконвертер предназначен для эксплуатации в неотапливаемых помещениях, а также на промышленных объектах – заводах, фабриках и т.д.

2. Основные технические данные

Модель	OMC-1000-11HX/I
Общее кол-во портов	2
Кол-во портов GE	1
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	1
Встроенные оптические порты	-
Стандарты Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u 100 Base-TX, IEEE 802.3ab 1000 Base-T, IEEE802.3x, IEEE802.3z 1000 Base-X
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс
Пропускная способность матрицы	2 Гбит/с
Буфер пакетов	2.5M
Таблицы MAC-адресов	2K
Стандарты PoE	IEEE802.3 af/at
Мощность PoE на порт (макс.)	30 Вт
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)
Разъёмы	RJ45x1 SFPx1
Индикаторы	• PW (подаётся питание) • V1, V2, V3 (подключение БП) • 2 (подключен SFP-слот) • PoE (питание PoE) - Link/Act (RJ-45)
Питание (с резервированием)	DC37-57V с использованием PoE DC12-37V без использования PoE
Потребляемая мощность(без нагрузки PoE)	≤6 Вт
Максимальная потребляемая мощность	36 Вт
Встроенная грозозащита	6 кВ (8/20us)
Класс защиты	IP30
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Способ монтажа	на DIN-рейку (вертикально), на стену.
Рабочая температура	-40...+75°C
Относительная влажность	до 95% без конденсата
Размеры (ШхВхГ), мм	30x111x95
Вес (без упаковки), кг.	0.35
Дополнительно	Режим увеличения расстояния передачи данных до 250м (скорость передачи ограничена 10 Мбит/с); Режим антизависания PoE устройств.

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Промышленный медиаконвертер – 1шт.
2. Клеммная колодка 4-pin – 1шт.
3. Комплект крепления на стену – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.
5. Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service