

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные: LUIS+ L-12-2-SC, LUIS+ L-220-SC (далее оповещатели) предназначены для подачи световых и/или звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.

1.2.Оповещатели имеют защиту от переполюсовки.

LUIS+ L-12-2-SC	12B
LUIS+ L-220-SC	~220B, 50±1Гц
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений	(0,75±1,15) Уном
2.3. Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее	105 дБ
2.4. Несущая частота звуковых сигналов	4000 Гц
2.5. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более:	

LUIS+ L-12-2-SC, LUIS+ L-220-SC	104x160x47
2.7. Масса, кг, не более:	
LUIS+ L-12-2-SC	0,15
LUIS+ L-220-SC	0,16
2.8. Диапазон рабочих температур, °C	-30...+55
2.9. Степень защиты оболочки:	
LUIS+ L-12-2-SC, LUIS+ L-220-SC	IP41
2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее	10 лет

оповещатель в индивидуальной упаковке	1 шт.
паспорт	1 шт.

4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателей к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них

4.6.5. Установить крышку-катафот на место

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

_____ (заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

e-mail: luis@luis.ru

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017



ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные: **LUIS+ L-12-2-SC, LUIS+ L-220-SC** (далее оповещатели) предназначены для подачи световых и(или) звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.

1.2.Оповещатели имеют защиту от переплюсовки.

LUIS+ L-12-2-SC	12B
LUIS+ L-220-SC	~220B, 50±1Гц
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений	(0,75±1,15) Уном
2.3. Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее	105 дБ
2.4. Несущая частота звуковых сигналов	4000 Гц
2.5. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более:	

LUIS+ L-12-2-SC, LUIS+ L-220-SC	104х160х47
2.7. Масса, кг, не более:	
LUIS+ L-12-2-SC	0,15
LUIS+ L-220-SC	0,16
2.8 Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55
2.9. Степень защиты оболочки:	
LUIS+ L-12-2-SC, LUIS+ L-220-SC	IP41
2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее	10 лет

оповещатель в индивидуальной упаковке	1 шт.
паспорт	1 шт.

4.1 При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них

4 6 5 Установить крышку-катафот на место.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребитель-

Abstract

Организатор: ИИИС+ | -SC № _____ ПРИНЕТ ОТК _____

ООО «Компания Л



ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.1 Оповещатели охранно-пожарные комбинированные: **LUIS+ L-12-2-SC, LUIS+ L-220-SC** (далее оповещатели) предназначены для подачи световых и/или звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.

2.1. Коммутируемая мощность питания цепи:	
LUI5+ L-12-2-SC	12В
LUI5+ L-220-SC	~220В, 50±1Гц
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений	(0,75÷1,15) Uном
2.3. Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее	105 дБ
2.4. Несущая частота звуковых сигналов	4000 Гц
2.5. Потребляемый ток/мощность при напряжении Uном не более:	

2.7. Масса, кг, не более:		
LUI5+ L-12-2-SC, LUI5+ L-220-SC	104x160x47	
LUI5+ L-12-2-SC	0,15	
LUI5+ L-220-SC	0,16	
2.8 Диапазон рабочих температур, °C	-30...+55	
2.9. Степень защиты оболочки:		
LUI5+ L-12-2-SC, LUI5+ L-220-SC	IP41	
2.10. Сведения о сроке службы оповещателя, не менее	10 лет	

оповещатель в индивидуальной упаковке	1 шт.
паспорт	1 шт.

4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Пра-

4.0.4. Произвести окончательное крепление
отверстие в основании диаметром 4 мм

6.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право

ном паспорте

Genotype **LH2C-1** **CC-Nb** **Transcript** **CTK**

000 «Компания

