

Рис.1

Варианты установки акустической системы АС-У-5





Рис.2 Типовые схемы подключения акустических систем АС-У-5



Акустическая система АС-У-5 ПАШК.425541.030 ПС

ПАСПОРТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Мощность динамической головки АС-У-5 – 5Вт, с номинальным сопротивлением 4 или 8 Ом. (по согласованию с заказчиком) АС-У-5 рассчитана на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до плюс 55° С и относительной влажности воздуха до 93% при температуре 40° С.

Допустимым должно являться соединение акустических систем последовательно/параллельно так, чтобы суммарное сопротивление находилось в пределах от 4 до 16 Ом.

Габаритные размеры АС-У-5 не более Ø 155 × 78 мм.

Масса АС-У-5 - не более 350 г.

Степень защиты АС-У-5, обеспечиваемая оболочкой, соответствует IP41 по ГОСТ 14254-96.

Варианты установки АС-У-5 показаны на рис.1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Акустическая система «Раскат» (АС-У-5) _____
8 Ом 4 Ом

соответствует конструкторской документации ПАШК. 425541.030ТУ и признана годной для эксплуатации

Срок гарантийных обязательств 2 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя устройства бесплатно. На устройства, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.

Представитель ОТК _____ Дата выпуска "_____" _____ 200 ____ г.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО НПП "Магнито-контакт"
Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В.

Тел./факс: (4912) 451-694, 210-215 <http://m-kontakt.ru> e-mail:451694@list.ru



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ