

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

# OSNOVO

---

cable transmission

**PoE удлинитель 10/100M Fast Ethernet**

**E-PoE/1**

**ПАСПОРТ**

**FAT**

\*Заполняется производителем оборудования, ответственным за качество продукции

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Удлинитель E-PoE/1 предназначен для увеличения расстояния передачи данных Ethernet (10/100 Мбит/с) и питания по технологии PoE (до 22Вт) по кабелю витой пары на расстояние до 200м. До 500м при использовании каскадного подключения 4х удлинителей.

## 2. Основные технические данные

| Модель                                       |                      | E-PoE/1                                               |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Количество портов                            |                      | 1 вход<br>1 выход                                     |
| Стандарты Ethernet                           |                      | 10/100BaseT (Fast Ethernet)                           |
| Скорость передачи данных                     |                      | 10/100 Мбит/с,<br>полудуплекс, полный дуплекс         |
| Стандарты PoE                                |                      | IEEE 802.3 af/at                                      |
| Метод подачи PoE (Входной порт с PoE)        |                      | A (1,2+ 3,6-) или B (4,5+ 7,8-)                       |
| Метод подачи PoE (Выходной порт с PoE)       |                      | A (1,2+ 3,6-)                                         |
| Общее расстояние передачи данных+PoE (макс.) |                      | до 200м (до 500м при использовании 4х удлинителей)    |
| Мощность PoE на выходе (макс.)               | 500м<br>4 удлинителя | до 4 Вт (устройства IEEE802.3af 1-го класса)          |
|                                              | 400м<br>3 удлинителя | до 6 Вт (устройства IEEE802.3af 2-го класса)          |
|                                              | 300м<br>2 удлинителя | до 12 Вт (устройства IEEE802.3af 0 или 3-го класса)   |
|                                              | 200м<br>1 удлинитель | до 22 Вт (устройства IEEE802.3at)                     |
| Параметры электропитания                     |                      | Питание от PoE, не требует внешнего источника питания |
| Потребляемая мощность                        |                      | 1,2 Вт                                                |
| Тип монтажа                                  |                      | На стену                                              |
| Рабочая температура                          |                      | -10...+55°C                                           |
| Размеры (ШхВхГ)                              |                      | 94x48x28                                              |
| Дополнительно                                |                      | -                                                     |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. Удлинитель E-PoE/1 – 1шт.
2. Руководство по эксплуатации –1шт.
3. Упаковка – 1шт

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование PoE удлинителя должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. PoE удлинитель, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

PoE удлинитель не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

PoE удлинитель не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)