

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

**Управляемый PoE-инжектор Gigabit
Ethernet на 24 порта**

Midspan-24/370RGM

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

ЕАГ

1. Назначение и основные сведения об изделии

Инжектор Midspan-24/370RGM представляет собой устройство, предназначенное для передачи данных (Ethernet) и питания по технологии PoE на несколько оконечных PoE устройств (камера с PoE, PoE удлинитель, точка доступа и т.д.) по кабелю витой пары. Инжектор поддерживает управление через WEB интерфейс.

2. Основные технические данные

Модель	Midspan-24/370RGM
Назначение	Многопортовый управляемый PoE инжектор
Количество портов	24
Параметры Ethernet, Мбит/с	1 Гбит/с (10/100/1000 Base-T)
Стандарты	Соответствует PoE – IEEE 802.3af/at Автоматическое определение PoE устройств
Управление	WEB интерфейс
Выходная мощность PoE (порт/общая)	30/370 Вт
Метод подачи PoE	A 1,2(+) 3,6(-)
Выходное напряжение PoE	DC 48V
LED индикаторы	Link/Act PoE 1-24 Power
Подключение	<u>Входы:</u> RJ-45 (DATA) x 24; RJ-45 (PoE Managment) x 1 IEC320 (AC230V) x 1; Винтовая клемма (Ground) x 1 <u>Выходы:</u> RJ-45 (DATA+PoE) x 24;
Питание	AC 195-265V
Защита	от перенапряжения, от перегрузки по току и КЗ
Способ монтажа	На стол / в 19" стойку
Рабочая температура	0...+45 °C
Наработка на отказ	100 000ч (при 25°C)
Размеры (ШхВхГ) мм	440x44x200
Вес (без упаковки). кг	4
Дополнительно	-

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Инжектор Midspan-24/370RGM – 1шт.
2. Кабель питания – 1шт;
3. Монтажный комплект в 19" стойку – 1шт;
4. Руководство по эксплуатации – 1шт.
5. Упаковка – 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) с даты продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service