

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO
cable transmission

ОМС-100-11S5a

ПАСПОРТ

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



1. Назначение и основные сведения об изделии

Медиаконвертер ОМС-100-11S5a предназначен для использования в сетях Fast Ethernet для передачи данных на скорости 10/100 Мбит/с по 1-му волокну одномодового оптического кабеля на расстояние до 20км.

2. Основные технические данные

Модель	ОМС-100-11S5a
Общее количество портов	2
Кол-во портов FE	1
Кол-во оптических портов	1
Расстояние передачи (макс.)	20 км (одномод)
Длина волны	Tx1310/Rx1550nm
Тип оптического кабеля	Одномодовый (одно волокно), 8.3/125; 8.7/125; 9/125; 10/125
Оптическая мощность передатчика	> -15 дБм
Чувствительность приёмника	< -32 дБм
Оптический бюджет	Не менее 17.0 дБм
Стандарты Ethernet	IEEE802.3u, Fast Ethernet 10/100 Base-TX и 100 Base-FX, MDI/MDIX
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс
Индикаторы	• PWR (подаётся питание) • FDХ (полудуплекс, полный дуплекс) • FX (Link/ACT оптический порт) • TX (Link/ACT медного порта (R-J45)) • 100 TX скорость передачи данных • 100 FX скорость передачи данных
Разъёмы	RJ45x1 (вход) SCx1 (выход)
Питание	Блок питания AC230V/DC5V(1A) (входит в комплект поставки)
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Размеры (ШхВхГ), мм	70x25x93
Вес (без упаковки), кг.	0.45
Способ монтажа	-
Рабочая температура	0...+50°C
Относительная влажность	до 90% без конденсата
Дополнительно	Предназначен для работы в паре с медиаконвертером ОМС-100-11S5b.

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Медиаконвертер – 1шт.
2. Блок питания AC230V/DC5V(1A) – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
6. Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service