

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  
**cable transmission**

**ОМС-1000-11S5b**

**ПАСПОРТ**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Компактный медиаконвертер OMC-1000-11S5b предназначен для преобразования сигналов Ethernet стандартов 10BASE-T, 100/1000BASE-TX (кабель витой пары) в сигналы Ethernet стандарта 1000Base-X и дальнейшей передачи по оптоволоконному кабелю на расстояние до 20км.

## 2. Основные технические данные

| Модель                          | OMC-1000-11S5b                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее количество портов         | 2                                                                                                                                                                                                          |
| Кол-во портов GE                | 1                                                                                                                                                                                                          |
| Кол-во оптических портов        | 1 SC                                                                                                                                                                                                       |
| Расстояние передачи (макс.)     | 20 км                                                                                                                                                                                                      |
| Длина волны                     | Tx1550/Rx1310нм                                                                                                                                                                                            |
| Тип оптического кабеля          | Одномодовый (одно волокно), 8.3/125; 8.7/125; 9/125; 10/125                                                                                                                                                |
| Оптическая мощность передатчика | > -8 дБм                                                                                                                                                                                                   |
| Чувствительность приёмника      | < -22 дБм                                                                                                                                                                                                  |
| Оптический бюджет               | Не менее 14.0 дБм                                                                                                                                                                                          |
| Стандарты Ethernet              | IEEE802.3u, IEEE802.3z, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX и 1000 Base-FX                                                                                                                                |
| Скорость передачи данных        | 100/1000 Мбит/с<br>полудуплекс, полный дуплекс                                                                                                                                                             |
| Индикаторы                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• PWR (подаётся питание)</li><li>• FDX (полудуплекс, полный дуплекс)</li><li>• FX (Link/ACT оптический порт)</li><li>• TX (Link/ACT медного порта (R-J45))</li></ul> |
| Разъёмы                         | RJ45x1 (вход)<br>SCx1 (выход)                                                                                                                                                                              |
| Питание                         | Блок питания AC220V/DC5V(2A)<br>(входит в комплект поставки)                                                                                                                                               |
| Охлаждение                      | Конвекционное (без вентилятора)                                                                                                                                                                            |
| Размеры (ШхВхГ), мм             | 70x26x98                                                                                                                                                                                                   |
| Вес (без упаковки), кг.         | 0.45                                                                                                                                                                                                       |
| Способ монтажа                  | -                                                                                                                                                                                                          |
| Рабочая температура             | 0...+50°C                                                                                                                                                                                                  |
| Относительная влажность         | до 95% без конденсата                                                                                                                                                                                      |
| Дополнительно                   | Предназначен для работы в паре с медиаконвертером OMC-1000-11S5a.                                                                                                                                          |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. Медиаконвертер – 1шт.
2. Блок питания AC220V/DC5V(2A) – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
6. Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)