

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

PoE-сплиттер Gigabit Ethernet

PoE Splitter/D

ПАСПОРТ

* Заполняется представителем организации, осуществившей продажу



SEC.RU

| Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

PoE Splitter/D – представляет собой устройство, разделяющее входящий Gigabit Ethernet сигнал с PoE отдельно на канал передачи данных и канал передачи питания. Сплиттер предназначен для питания устройств без поддержки PoE.

2. Основные технические данные

Модель	PoE Splitter/D
Назначение	PoE-сплиттер
Количество портов GE	1
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с / 2.5G Base-T
Стандарты	PoE - IEEE 802.3af/at, Passive PoE (40V-57V) Ethernet - IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE802.3bz 2.5G
Расстояние передачи (макс)	150м (Cat5e, Cat6)
Напряжение PoE (вход)	DC 40-57V Метод A 1,2(+) 3,6(-), «B» 4,5(+) 7,8(-), A+B (1,2,4,5+ 3,6,7,8-)
Выходное напряжение DC	5V (2.5A) 9V (2.0A) 12V (2.0A) 24V (1.0A)
Максимальная выходная мощность	24Вт
Подключение	Входы: RJ-45 (Ethernet + PoE) x 1шт.;
	Выходы: RJ-45 (Ethernet) x 1шт.; DC 5.5x2.1mm (штекер) (вых. DC12V, 2A, стабилизированное)
Совместимые устройства	Инжекторы/коммутаторы стандартов IEEE 802.3af/at (вход) Сетевые устройства без поддержки PoE
Грозозащита	4кВ (8/20us) 8кВ (ESD) электростатическая защита
Способ монтажа	на плоскую поверхность
Класс защиты	IP30
Рабочая температура	-40...+80° C
Относительная влажность	до 90% (без конденсата)
Вес (без упаковки), кг	0.15
Размеры (ШxВxГ), мм	70x28x77
Дополнительно	Защита от КЗ; Защита от перегрузки по току; LED индикаторы выходного напряжения; Время наработки на отказ 100000 часов.

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

PoE Splitter/D – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service