

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  
cable transmission

**Оптический SFP+ модуль**  
**SFP-S2LC16-10G-1550-1550**

**ПАСПОРТ**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

**FAT**

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Оптический SFP модуль SFP-S2LC16-10G-1550-1550 предназначен для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с по двум волокнам одномодового оптоволоконного кабеля на расстояние до 40км. SFP модуль оснащен разъемом 2xLC (duplex LC) для подключения оптоволоконного кабеля.

## 2. Основные технические данные

| Модель                     | SFP-S2LC16-10G-1550-1550                  |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Тип оптического кабеля     | одномодовый<br>9/125 мкм<br>(два волокна) |
| Расстояние передачи данных | до 40км                                   |
| Скорость передачи данных*  | 10 Гбит/с                                 |
| Разъем                     | 2xLC (duplex LC)                          |
| Рабочая длина волны        | Tx 1550nm<br>Rx 1550nm                    |
| Чувствительность           | -17 дБм                                   |
| Оптический бюджет          | 16 дБ                                     |
| Лазер                      | EML (передача) PIN (прием)                |
| Напряжение питания         | DC 3.3 V                                  |
| Потребляемый ток           | < 450 мА                                  |
| Тип форм-фактора           | SFP+                                      |
| Рабочая температура        | 0...+70°C                                 |
| Размеры (ШхВхГ), мм        | 13,9х12,1х56,7                            |

\* Модуль не поддерживает обратную совместимость. Только стандарт 10G

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. SFP модуль SFP-S2LC16-10G-1550-1550 – 1шт.
2. Упаковка – 1шт

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)