

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

**Уличный PoE коммутатор/удлинитель
Gigabit Ethernet на 3 порта**

SW-8030/WD

ПАСПОРТ

ЕАГ

*Заполняется производителем оборудования, осуществляющей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличный коммутатор/удлинитель SW-8030/WD предназначен для увеличения расстояния передачи данных Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) и питания по технологии PoE (до 25Вт на порт) по кабелю витой пары на расстояние до 200м в условиях эксплуатации вне помещений. Конструктивно устройство выполнено в алюминиевом корпусе с гермовводами.

2. Основные технические данные

Модель		SW-8030/WD
Назначение		PoE коммутатор/удлинитель в уличном исполнении
Количество портов		1 вход 2 выхода
Стандарты Ethernet		10/100/1000BaseT (Gigabit Ethernet)
Скорость передачи данных		10/100/1000 Мбит/с, полудуплекс, полный дуплекс
Стандарты PoE		IEEE 802.3 af/at/bt Автоматическое определение PoE устройств
Метод подачи PoE (Вход)		A (1,2+ 3,6-) или B (4,5+ 7,8-)
Метод подачи PoE (Выход)		A (1,2+ 3,6-)
Общее расстояние передачи данных+PoE (макс.)		до 200м
Мощность PoE на выходе (макс.)**	100м	28Вт – 1 выход 56Вт – 2 выхода
	200м	25Вт – 1 выход 50Вт – 2 выхода
Питание		Питание от PoE (до 60Вт), не требует внешнего источника питания
Потребляемая мощность		<3 Вт
Грозозащита		6кВ
Материал корпуса		алюминий
Класс защиты		IP66
Тип монтажа		на плоскую поверхность, на стену
Рабочая температура		-40...+75°C
Размеры (ШхВхГ)		230x40x90
Дополнительно		Уличное исполнение в корпусе с гермовводами

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте www.osnovo.ru



3. Комплект поставки

1. Уличный коммутатор/удлинитель SW-8030/WD – 1шт
2. Гермоввод – 3шт
2. Руководство по эксплуатации – 1шт.
3. Упаковка – 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service