

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

ca b l e t r a n s m i s s i o n

Комплект для передачи VGA, USB, RS232 и аудио по
кабелю витой пары

TA-VKMDA+RA-VKMDA

ПАСПОРТ



*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Комплект TA-VKMDA+RA-VKMDA предназначен для передачи VGA, 2xUSB (клавиатура+мышь), сигналов интерфейса RS232 и аудио по кабелю витой пары до 120м. Комплект состоит из передатчика TA-VKMDA и приемника RA-VKMDA.

2. Основные технические данные

Модель	TA-VKMDA	RA-VKMDA
Назначение	Передатчик	Приемник
Максимальное расстояние передачи	До 120м	
Поддерживаемые разрешения VGA	1920×1080@60Гц 1680×1050@60Гц 1600×1024@60Гц 1280×720@60Гц 1024×768@60Гц 800×600@60Гц	
Параметры видеосигнала	Синхросигнал – 200кГц Пропускная способность – >350МГц (-3дБ)	
Поддержка аудио	10 Гц – 20 кГц	
Поддержка ИК	нет	
Поддержка RS232	да (двунаправленный)	
Поддержка USB	да (только клавиатура, мышь)	
Рекомендованный кабель	UTP/FTP/STP Cat 5e/6	
Подключение	<u>Входы:</u> VGA x 1шт Роз. 2.1x5.5мм x 1шт USB (A) x 1шт TRS 3.5mm (audio) x 1шт 3pin (RS232) x 1шт <u>Выходы:</u> RJ-45 x 1шт	<u>Входы:</u> RJ-45 x 1шт Роз. 2.1x5.5мм x 1шт USB (A) x 2шт <u>Выходы:</u> VGA x 1шт 3pin (RS232) x 1шт TRS 3.5mm (audio) x 1шт
Питание	БП AC230V / DC12V (1A)	БП AC230V / DC12V (1A)
Потребляемая мощность	< 4Вт	< 4Вт
Размеры (ШхВхГ) (мм)	157x30x105	157x30x105
Вес, кг	0,3	0,3
Рабочая температура	-15... +55 °С	
Относительная влажность	до 95% (без конденсата)	
Дополнительно	–	

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

Передатчик TA-VKMDA – 1шт;
Приемник RA-VKMDA – 1шт;
Кабель VGA – 1шт;
Кабель аудио - 1шт;
Кабель RS-232 – 2 шт;
Блок питания AC230V / DC12V(1A) – 2шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service