


Структура обозначения клапанов КЛОП®-3 при заказе и в документации

КЛОП-3(120)-НЗ-...-...-...Х...-...-...-...



Наименование клапана

Предел огнестойкости – 120 мин

Функциональное назначение – нормально закрытый (НЗ)

Исполнение:

МС (указывается для «морозостойких» клапанов)

Тип (конструктивное исполнение) клапана:

К – клапан «канального» типа с вылетом заслонок;

С – клапан «стенового» типа с вылетом заслонок.

Размеры клапана:

– внутренние размеры поперечного сечения клапана (воздуховода)

АхВ, мм, для «канального» клапана;

– установочные размеры А х В, мм, для «стенового» клапана.

Условное обозначение привода заслонки:

МВЕ/В(220) – адресный реверсивный электропривод С2000-ПКР

(в скобках напряжение питания привода, В).

Размещение привода:

ВН – привод внутри клапана (только для «стеновых» клапанов);

СН – привод снаружи клапана (только для «канальных» клапанов).

Наличие соединительной коробки с клеммной колодкой:

К – да;

Н – нет.

А – «антивандальное исполнение»

(для клапанов с «защитой» электроприводов от несанкционированного демонтажа).

Примечания.

1. В структуре обозначения кассет из клапанов указываются соответствующие размеры кассеты $A_k \times B_k$. В конце обозначения в скобках оговаривается количество клапанов в кассете и вариант ее исполнения, например, (кас. из 2-х клапанов, исп. А).
2. Сборка кассет из 2-х клапанов с размером $B_k > 300$ мм осуществляется на производстве. Кассеты из 2-х клапанов с размером $B_k \leq 300$ мм и все кассеты с количеством клапанов более 2-х поставляются в разобранном виде с приложением необходимых для сборки комплектующих и схем сборки.
3. Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения дополнительно в скобках указывается (Нерж. сталь).

Примеры заказов:

КЛОП-3(120)-НЗ-К-500х400-МВЕ/В(220)-СН-Н – клапан КЛОП®-3, противопожарный нормально закрытый, «канального» типа, с размерами внутреннего сечения 500х400 мм, с реверсивным электроприводом С2000-ПКР, расположенным снаружи клапана, без соединительной коробки и клеммной колодки.