

Отсек аккумуляторный «Тромбон ПУ-8К-ОА»

Паспорт

ДВТР.301231.027ПС

1. Общие положения

Отсек аккумуляторный «Тромбон ПУ-8К-ОА» (далее - Отсек) предназначен для применения совместно с прибором управления «Тромбон ПУ-8К» (далее - ПУ или Прибор). Отсек присоединяется к корпусу ПУ и обеспечивает размещение в нем двух аккумуляторных батарей резервного питания, а также защиту органов коммутации ПУ от внешних воздействий.

Отсек представляет собой набор металлических деталей и не содержит ни каких электротехнических компонентов, элементов коммутации и батарей и никак не влияет на электротехнические, тепловые характеристики ПУ и ЭМС. Отсек предназначен исключительно для физической защиты батарей и органов коммутации от несанкционированного воздействия.

Отсек должен эксплуатироваться в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция изделия не предусматривает его использование во взрывопожароопасных помещениях.

Отсек является дополнительной принадлежностью ПУ и приобретается отдельно.

Батареи резервного питания в комплект поставки Отсека не входят.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более, мм	- 438x266x130
Масса без аккумуляторных батарей, не более, кг	- 2,7
Степень защиты оболочки	- IP20
Материал корпуса	- сталь
Тип монтажа	- настенный
Рекомендуемый тип батарей	- Delta UPS series HR 12-18 (12 В 18 А*ч)
Количество батарей, шт.	- 2*
Максимальные габариты батарей, мм	- 182x166x76

*Батареи в комплект поставки не входят.

3. Рекомендация по установке и подключению аккумуляторных батарей в изделии

1. Установка отсека аккумуляторного «Тромбон ПУ-8К-ОА» может быть выполнена на прибор «Тромбон ПУ-8К».
2. Перед монтажом Отсека Прибор должен быть установлен и закреплён на стене.
3. Снимите крышки с прибора «Тромбон ПУ-8К» и с отсека аккумуляторного «Тромбон ПУ-8К-ОА».

4. Установите Отсек в салазки корпуса прибора «Тромбон ПУ-8К» и зафиксируйте его от случайных смещений на стене. Крепление выполнить через отверстия в задней планке Отсека при помощи двух винтов (в комплект поставки не входят, их выбор зависит от материала стены. Винты не несут силовой нагрузки и необходимы исключительно для предотвращения случайного смещения и падения Отсека во время монтажа).

Внимание! Соблюдайте осторожность! Пока Вы не закрепили Отсек и не установили крышку, возможно выскальзывание Отсека из салазок ПУ и его падение.

4. Установите в Отсек две батареи. Подключите батареи к ПУ при помощи кабеля и перемычки, входящих в комплект поставки ПУ. Батареи включаются последовательно. Подключение батарей показано на рисунке 1.

5. Установите на Отсек крышку и закрепите ее винтами, используя винты Отсека и два винта от крышки ПУ.




Рисунок 1. Подключение батарей к «Тромбон ПУ-8К» при помощи штатных кабелей из состава ПУ.

4. Комплект поставки

- | | |
|---|--------|
| 1. «Тромбон ПУ-8К-ОА» в сборе с крышкой | -1 шт. |
| 2. Паспорт | -1 шт. |
| 3. Упаковка | -1 шт. |

5. Меры безопасности

Необходимо строго соблюдать меры безопасности устанавливаемых внутрь Отсека аккумуляторных батарей согласно их эксплуатационной документации. Отсек должен устанавливаться в закрытом чистом помещении с контролируемой температурой и влажностью, вдали от горючих жидкостей и агрессивных веществ.

Расстояние от отопительных приборов и других источников тепла должно быть не менее 1 м.

6. Свидетельство о приемке

Отсек аккумуляторный «Тромбон ПУ-8К-ОА», дата изготовления _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК:

Подпись _____, штамп

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня поставки конечному потребителю. Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев с момента изготовления. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность изделия с установленным оборудованием заказчика при транспортировке. Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

8. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73