Внешняя точка доступа Wi-Fi 6

QWO-821E

Описание

QWO-821E — это современная точка доступа, относящаяся к дополнению стандарта IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), предназначенная для использования на улице. Точка доступа имеет конфигурацию MIMO 2×2, а также гибкую антенную конфигурацию, благодаря наличию разъемов для подключения четырёх внешних антенн. QWO-821E обеспечивает высокую скорость передачи данных и гарантирует надежное соединение для клиентских устройств в диапазонах 2,4 и 5 ГГц в режимах стандарта IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Точка доступа обладает степенью защиты IP67 и является решением, которое можно использовать для построения беспроводных сетей передачи данных в различных сценариях, среди которых можно выделить следующие:

- открытые площадки для мероприятий;
- парковки;
- парки;
- склады;
- промышленные предприятия;
- и другие места, требующие высокой категории защищенности корпуса.

QWO-821E предназначена для работы под управлением Wi-Fi контроллера QTECH Atlas.

Возможности

- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Одновременная работа в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц
- Внешние антенны (4 порта N-type)
- 2×2 DL/UL-MIMO с суммарной скоростью кодирования до 1774 Мбит/с
- До 16 SSID на каждый радиомодуль
- Централизованное управление через контроллер QTECH
- 2×10/100/1000 BASE-T порта RJ-45
- Возможность питания по линии Ethernet 802.3af/at (PoE/PoE+)
- Категория IP67
- Гарантийный срок 1 год

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Типовая схема применения



Технические характеристики

Модель	QWO-821E
Общее	
Поддерживаемые режимы работы	Под управлением Wi-Fi-контроллера QTECH Atlas Автономный режим Режим моста (PtP и PtMP)
Количество радиомодулей	2
Стандарты IEEE 802.11	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax IEEE 802.11 k/v/r IEEE 802.11h (TPC) IEEE 802.11e (WMM)
Частотный диапазон	2,40 – 2,48 ГГц 5,15 – 5,85 ГГц
Предельная мощность излучения радиомодуля (2,4 ГГц/5 ГГц)	20 дБм/23 дБм
Одновременная работа в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц	Поддерживает

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Модель	QWO-821E
Предел по числу ассоциированных пользователей на радиомодуль	До 255
Рекомендуемый предел по числу одновременно активных пользователей на ТД	До 40
Ограничение числа пользователей	Поддерживает (под управлением контроллера)
Конфигурация MIMO	2×2:2 DL/UL MU-MIMO (2,4 ГГц, 5 ГГц)
Количество пространственных потоков	2 на каждый радиомодуль
Ширина каналов в диапазоне 2,4 ГГц	20 МГц, 40 МГц
Ширина каналов в диапазоне 5 ГГц	20 МГц, 40 МГц, 80 МГц
Модуляция	1024-QAM, 256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK, DBPSK, DQPSK, CCK
Максимальная скорость кодирования (MCS) в диапазоне 2,4 ГГц	573,5 Мбит/с
Максимальная скорость кодирования (MCS) в диапазоне 5 ГГц	1201 Мбит/с
Количество SSID	До 16 в каждом трансивере (всего 32)
Скрытый SSID	Поддерживает
L2-изоляция	Поддерживает
Безопасность	WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprise
802.1x	Поддерживает

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Модель	QWO-821E
Автоматический выбор канала и регулировка мощности	Поддерживает (под управлением контроллера)
Ограничение скорости для WLAN	Поддерживает
Антенны	
Тип антенн	Внешние
Разъем на антенне	N-type (male) ×4 (по два на радиомодуль)
Тип антенн в комплекте	Дипольные, двухдиапазонные, всенаправленные в азимутальной плоскости (QANT-OD245805M)
Количество антенн в комплекте	4
Сетевые функции	
Управление	CLI (SSH), Web GUI, telnet
IPv4/IPv6	Поддерживает
DHCP	Клиент, опция 43
802.1q	Поддерживает
Автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X	Поддерживает
Autonegotiation	Поддерживает
LLDP	Поддерживает
NTP	Поддерживает
Syslog	Поддерживает
Физические характеристики	

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Модель	QWO-821E
Габариты (В×Ш×Г)	Без антенн: 224×244×65 мм С установленными штатными антеннами: 555×244×65 мм
Масса	1900 г
Категория IP	67
Молниезащита	Обычная: ± 6 кВ Дифференциальная: ± 4 кВ
Заземление корпуса	Да, 1 клемма
Гарантия	1 год
Монтаж	Монтаж на стену или трубостойку Крепление включено в комплект поставки
Интерфейсы	Порт WAN 10/100/1000 Ethernet, RJ-45 (PD 802.3at) Порт LAN 10/100/1000 Ethernet, RJ-45
Кнопка	Reset
Разъем питания	DC, IEC 60130-10 type A
Оперативная память	256 МБ
Флеш-память	128 МБ
Рабочие характеристики	
Диапазон рабочих температур	От −40 °C до +70 °C
Допустимая относительная влажность	От 5 % до 95 % (без образования конденсата)
Температура хранения	От −40 °C до +70 °C
Вход постоянного тока	12 В, 1,5 А Адаптер питания в комплект не входит
PoE	IEEE 802.3af/at Инжектор питания в комплект не входит и поставляется по заказу

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Модель	QWO-821E
Passive PoE	Поддерживается
Охлаждение	Пассивное
Потребляемая мощность	PoE класс 3 (PSE: 15,4 Вт)

Диаграммы направленности

Горизонтальная (азимутальная)



Вертикальная (угломестная)



ПРИМЕЧАНИЕ: антенный профиль для ПО Ekahau доступен по ссылке

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Информация для заказа

Модель	Описание
QWO-821E	QWO-821E. Работает под управлением Wi-Fi контроллера QTECH Atlas. Внешняя точка доступа Wi-Fi 6, IP67, 2.4/5 ГГц, 2x2 MU-MIMO, 1.8 Гбит/с, 4 разъема N-type (omni антенны в комплекте), 2x1GbE, PoE

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» –> «Гарантийное обслуживание».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» –> «Взять оборудование на тест».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 24.07.2026

https://files.qtech.ru/upload/wireless/QWO-821E/QWO-821E_datasheet.pdf

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru