Блок передатчика извещателя "Р-10" ЮСДП.425144.005

Конт.	Цепь
1	+
2	–
3	ДК
4	НЗ
5	ВС
6	НЗ1
7	ВС1
8	А
9	В

Rок

Цепь	Конт.
+	1
–	2
ДК	3
НЗ	4
ВС	5
НЗ1	6
ВС1	7
А	8
В	9

1-1
1-2
2-1
3-1
3-2
4-1
4-2

Блок приемника извещателя "Р-10" ЮСДП.425144.005

1-1
1-2
2-1
3-1
3-2
4-1
4-2

Конт.	Цепь
1	+
2	–
3	ДК
4	НЗ
5	ВС
6	НЗ1
7	ВС1
8	А
9	В

Rок

Цепь	Конт.
+	1
–	2
ДК	3
НЗ	4
ВС	5
НЗ1	6
ВС1	7
А	8
В	9

1-1
1-2
2-1
3-1
4-1
3-2
4-2
5-1
5-2

к источнику питания и оборудованию ССОИ

1. Марку и длину кабеля определить на этапе разработки документации.
2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
3. Оконечный резистор выбрать в зависимости от используемой системы сбора и обработки информации.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					

АО "ЮМИРС"

Типовые проектные решения

Стадия	Лист	Листов
	1	

Схема подключения извещателя "Р-10"

Umirs

Формат А3

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru