

ПАСПОРТ
PoE-репитер STR-01HP-B



1. Технические характеристики.

Общие:

Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (вход) 1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (выход)
Соответствие спецификациям	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
Материал корпуса монтажной коробки	Полипропилен

Эксплуатация:

Тип входного питания	802.3at PSE
Выходная мощность	27 Вт
Потребляемая мощность	3 Вт
Защита от электростатики	Контактный разряд ± 6 кВ Воздушный разряд ± 8 кВ
Грозозащита	Защита от скачков напряжения до 4 кВ
Рабочий диапазон температур	От -40 до +55°C
Класс защиты	IP66
Допустимый уровень влажности	От 0 до 95% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Более 30 000 часов при температуре 25°C
Размеры (дхшхв)	150x116x67 мм
Вес	240 г

2. Комплект поставки.

2.1 PoE-репитер STR-01HP-B	1 шт.
2.2 Коробка IP66 с двумя сальниками для кабеля Ø4-7 мм	1 шт.
2.3 Руководство пользователя	1 шт.

3. Назначение.

STR-01HP-B это уличная версия PoE-репитера STR-01HP. PoE-репитер собран на микросхемах промышленного класса, что позволяет устройству работать при температурах от -40°C. STR-01HP-B имеет исполнение в уличной монтажной коробке IP66, выполненной в корпусе из термопластичного полипропилена, устойчивого к ультрафиолету. Герметичность подключения обеспечивают 2 сальника, рассчитанных под диаметр кабеля 4-7 мм, что идеально подходит для монтажа с использованием кабеля UTP/FTP 5 категории. Крышка корпуса быстро фиксируется поворотными клипсами. В конструкции нет металлических винтов, которые в ходе уличной эксплуатации могут заржаветь и не открутиться. Имеется тросик для фиксации крышки корпуса при монтаже. Крепление корпуса осуществляется с помощью отверстий, изолированных от внутреннего объема коробки, поэтому при монтаже не нарушается герметичность. High PoE репитер STR-01HP-B является оптимальным способом удлинить длину линии PoE + Ethernet в случае невозможности установки активного сетевого оборудования в середину линии. Одно устройство удлинит линии на 100 метров (итого 200 метров). При использовании 3 устройств в каскаде, Вы получите линию 400 метров со скоростью 100 Мбит/с и возможностью питания устройств по PoE. Устройство поддерживает сращивание нескольких устройств в одно для более удобного монтажа. STR-01HP-B имеет встроенную грозозащиту и защиту от электростатических разрядов.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

PoE-репитер STR-01HP-B исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Сделано в России