



**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
«ФОТОН-20»**
Этикетка
ЯЛКГ.425152.018 ЭТ



1 Основные сведения об изделии

Извещатель охранный оптико-электронный
ИО «Фотон-20»*

№ _____
номер партии

Дата выпуска _____

* В зависимости от исполнения:

ИО409-45 «Фотон-20», ИО309-23 «Фотон-20Б»

2 Свидетельство о приемке

Партия изделий изготовлена в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

(подпись)

Изм. 4 от 30.10.2020
№300664

Сделано в России v1/v2.4

ООО «НПП РИЭЛТА», www.rielta.ru

197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б, пом. 1-Н
Тел./факс: +7 (812) 233-03-02, +7 (812) 703-13-60, rielta@rielta.ru
Тех. поддержка: тел. +7 (812) 233-29-53, +7 (812) 703-13-57, support@rielta.ru

3 Общие сведения об изделии

3.1 Извещатели охранные оптико-электронные ИО409-45 «Фотон-20», ИО309-23 «Фотон-20Б» (далее – извещатель) предназначены для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге.

3.2 Извещатель по функциональной оснащенности и техническим характеристикам относится к классу 2 по ГОСТ Р 50777-2014, по условиям эксплуатации – к классу II по ГОСТ Р 54455-2011.

3.3 Электропитание извещателя осуществляется от источника электропитания вторичного по ГОСТ Р 53560-2009.

3.4 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

3.5 В соответствии с ГОСТ 27.003-2016 извещатель относится к изделиям конкретного назначения, непрерывного длительного применения, стареющим, неремонтируемым и обслуживаемым.

3.6 Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие его ложных срабатываний при воздействии перемещающихся в зоне обнаружения мелких животных, перепадов фоновой освещенности, конвективных воздушных потоков, медленных изменений температуры фона, импульсов напряжения по цепи питания, электростатического разряда, электромагнитных полей УКВ диапазона.

3.7 Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

3.8 В извещателе предусмотрены оптоэлектронное реле и микропереключатель для обнаружения попыток несанкционированного доступа, выходные контакты которых являются информационными

выходами извещателя, двухцветный (красного и зеленого цветов) световой индикатор для контроля работоспособности, переключатель для управления индикацией. Переключатели позволяют выбирать чувствительность и дальность действия извещателя, устанавливать режим тестирования, включать режим формирования индикации о запоминании извещения о тревоге.

3.9 Извещатель формирует восемь видов извещений (информативности равна восьми):

- о времени технической готовности;
- о нормальном состоянии;
- о тревоге;
- о несанкционированном доступе при вскрытии корпуса извещателя;
- о неисправности при полном отсутствии напряжения электропитания;
- о неисправности при снижении напряжения электропитания;
- о неисправности при повышении температуры окружающего воздуха;
- о неисправности при отрицательном результате выполнения процедуры самотестирования.

3.10 Конструкция извещателя обеспечивает возможность крепления его непосредственно на стене и в углу помещения, а также на стене и потолке с помощью кронштейна.

3.11 Конструкция извещателей обеспечивает возможность их крепления непосредственно на стене или в углу помещения, а также на стене или потолке с помощью кронштейна.

3.12 Извещатель «Фотон-20» формирует объемную зону обнаружения размерами 15 x 14 м при высоте установки извещателя 2,3 м.

Извещатель «Фотон-20Б» формирует поверх-

ностную зону обнаружения типа «вертикальный занавес» дальностью 15 м при высоте установки извещателя 2,3 м.

3.13 Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами реле и микропереключателя, – 42 В. Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами реле и микропереключателя, – 30 мА.

4 Основные технические данные

4.1 Максимальное значение рабочей дальности действия извещателя:

- 15 м при переключателе «1», установленном в положение «ВКЛ»;
- 10 м при переключателе «1», установленном в положение «ВЫКЛ».

4.2 Извещатель формирует извещение о тревоге путем размыкания электрической цепи информационного выхода «ШС» на время не менее 2 с, сопровождаемое включением светового индикатора красного цвета.

4.3 Извещатель формирует извещение о несанкционированном доступе путем размыкания электрической цепи информационного выхода «ДОСТУП» при вскрытии извещателя на величину, обеспечивающую доступ к печатной плате, клеммам подключения и органам управления при выключенном световом индикаторе.

4.4 Извещатель формирует извещение о неисправности при:

- снижении напряжения электропитания до $(8,4 \pm 0,5)$ В путем размыкания электрической цепи информационного выхода «ШС» на время не менее 2 с, сопровождаемого периодическим включением светового индикатора зеленым цветом в течение 15 минут;

транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;
- температуру окружающего воздуха от минус 50 до +55 °С;
- относительную влажность воздуха 100 % при температуре +25 °С.

4.11 Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, – не менее 4 ч.

4.12 Средняя наработка до отказа извещателя в дежурном режиме – не менее 60000 ч.

4.13 Средний срок службы извещателя – 8 лет.

5 Комплектность

5.1 Комплект поставки извещателя должен соответствовать указанному в таблице 1.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ЯЛКГ.425152.018 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения извещателя – 63 месяца со дня изготовления.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

6.4 Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во	
		-	-01
БФЮК. 425152.026	Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-45 «Фотон-20»	1 шт.	
БФЮК. 425152.026-01	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-23 «Фотон-20Б»		1 шт.
БФЮК. 301569.006-01	Кронштейн	1 шт.	1 шт.
	Шуруп 1-3х30.016 ГОСТ 1144-80	2 шт.	2 шт.
ЯЛКГ. 425152.018 ЭТ	Извещатель охранный оптико-электронный «Фотон-20». Этикетка	1 экз.	1 экз.
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-45 «Фотон-20». Инструкция по установке и эксплуатации	1 экз.	
	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный ИО309-23 «Фотон-20Б». Инструкция по установке и эксплуатации		1 экз.

7 Хранение и транспортирование

7.1 Извещатель в транспортной таре предприятия-

шинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.п.) на любые расстояния.

При транспортировании извещателя необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на соответствующих видах транспорта.

7.2 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

7.3 Условия хранения извещателя в транспортной таре на складах предприятия-изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150 69, а в потребительской таре – условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию компонентов извещателей и разрушающих изоляцию их токопроводящих частей.

7.4 Срок хранения извещателя в транспортной таре по условиям хранения 3 должен быть не более 1 года, а в потребительской таре по условиям хранения 1 должен быть не более 3 лет.

8 Свидетельство об упаковке

8.1 Извещатель ИО «Фотон-20»* упакован в ООО «НПП РИЭЛТА» согласно требованиям, предусмотренным действующей конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковка произвел _____

* В зависимости от исполнения:

ИО409-45 «Фотон-20», ИО309-23 «Фотон-20Б»