



Seaory R300 Карточный принтер

Описание
параметры

Название изделия:	R300 Настольный принтер для двусторонних карт с ретрансфером
Технология печати:	Ретрансферная сублимационная печать на красителях
Разрешение:	300dpi × 300dpi
ЖКД:	С 3,5-дюймовым цветным сенсорным экраном,
Память:	256MB
Скорость печати:	Монохромная: односторонняя12-16 секунд/лист, двухсторонняя,30-34секунд/ лист,Используйте технологию экономии ленты цветная: односторонняя 20 секунд/лист, двухсторонняя,38 секунды/лист
Размер карты:	ISO CR80(53.98mm×85.60mm)
Толщина ПВХ карты:	0.3-1.05 мм (требуется регулировка бункера)
Материал карты:	ПВХ, композитный ПВХ, АБС, ПЭТ, ПК и другие материалы
Емкость входящего слота для карты :	200pcs(0.76mm)
Емкость выходящего слота для карты:	200pcs(0.76mm)
Емкость слота бракованных карт:	25pcs(0.76mm)

Размер корпуса:	568mm × 272mm × 398mm
Вес корпуса:	20.3Kg
ПО	Драйвер: Поддержка Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, а также NeoKylin, Kylin, UOS и других операционных систем made-in-China. Комплект разработчика: Поддержка Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, и NeoKylin, Kylin, UOS и других операционных систем китайского производства. Программное обеспечение для дизайна карт: программное обеспечение для дизайна карт iCARDE, поддержка операционных систем Windows XP/7/8/10.
Порт связи:	Стандартный USB2.0 и Ethernet, WIFI (опционально)
Адаптер питания:	100-240VAC, 50/60Hz, 4A
Операционная среда:	1.Стандартная рабочая среда: 15–30°C (59–86 °F), 20–65% без конденсации 2.Минимальная / максимальная рабочая среда: 0°C (32°F)/40°C (104°F), 20%-65% без конденсации
Расходные материалы:	1.Красящая лента черного цвета: 100m×60mm; 2. Красящая лента золотого цвета, серебряного цвета, белого цвета, красного цвета, синего цвета: 500/1000 сторон/рулон; 3. Полная цветная красящая лента: YMCKK, 500 сторон/рулон; 4. Полная цветная красящая лента: YMCKI, 500 сторон/рулон; 5. Полная цветная красящая лента: YMCKHs, 500 сторон/рулон; 6. Защитная лента YMCFK: 500 отпечатков/рулон; 7. Прозрачная ретрансферная пленка: 500/1000 отпечатков на рулон.
Полученные сертификаты:	CCC, FCC, CE, ROHS, UKCA
Дополнительный модуль:	1. Модуль считывания и записи микропроцессорной карты с двойным интерфейсом:поддержка карт процессоров ISO7816, T=0 и T=1; 4 слота для SAM-карт по размеру SIM-карты в соответствии с GSM 11.11, поддержка бесконтактных карт процессоров ISO14443 TYPE A/B, поддержка PC/SC 2.Модуль считывания и записи бесконтактных ID-карт: поддержка смарт-карт считывания и записи RFID 125 кГц (ATA5567, ATA5577, EM4469, EM4305, hitag-s и другие распространенные микропроцессорные ID-карты) 3.Модуль считывания и записи микропроцессорных карт UHF:поддержка протокола радиointерфейса EPC C1 GEN2/ISO 18000 -6C 4.Модуль считывания и записи карт с магнитной полосой:низкое/высокое сопротивление ISO7811, поддержка кодирования 1/2/3 треков

[Скачать](#)[Образ](#)