



Описание
параметры

Название изделия	Настольный двухсторонний карт-принтер S28
Технология печати	Прямая сублимационная печать
Разрешение	300dpi×300dpi , 300dpi×600dpi , 300dpi×1200dpi
ЖКД	Панель управления ЖКД
Память	128 МБ памяти
Скорость печати	Монохромный: 3-5с/карта (одна сторона); 7-9 с/карта (двусторонняя), используйте метод экономии ленты; Цвет: 18s/карта (одна сторона), 37s/карта
Размер карты	ISO CR80 (53,98 x 85,6 мм)
Толщина ПВХ карты	0.3 - 1.05мм
Емкость входящего слота для карты	100 листов
Емкость выходящего слота для карты	50 листов
Размер корпуса	383×174×208 мм
Вес корпуса	4,6кг

ПО	Драйвер:ПоддержкаWindowsXP/7/8/10/11,WindowsServer 2003/2008/2012/2016,Linux,такжеNeoKylin,Kylin,JOSSи других операционных системmade-in-China. Комплект\$разработчика:ПоддержкаWindowsXP/7/8/10/11,WindowsServer 2003/2008/2012/2016,Linux,NeoKylin,Kylin,JOSSи других операционных системкитайского производства. Программное\$обеспечение\$для\$дизайна\$арт:Программное\$обеспечение\$для дизайна\$арт\$CARDE,Поддержка операционных системWindowsXP/7/8/10.
Порт\$вязи	USB2.0\$Ethernet
Адаптер\$питания	AC\$100~240V,\$50/60\$Hz\$DC\$4-25.5V,\$2.7\$A
Операционная\$среда	Стандартная\$рабочая\$среда:\$15-30\$C(\$59-86\$F),\$20-65%\$без\$конденсации Минимальная\$максимальная\$рабочая\$среда:\$5\$C(\$32\$F)/40\$C(\$104\$F), 20%-65%\$без\$конденсации
Полученные сертификаты	CCC,\$FCC,\$CE,\$ROHS,\$BIS,\$UKCA

Скачать

Образ

сопутствующие\$овары