

ШКАФЫ МОНТАЖНЫЕ «КОДОС ШПК-2-220», «КОДОС ШПК-3-220»

Паспорт

5.268.07 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Сведения о сертификации

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и имеет сертификат соответствия № ЕК.RU.OOC.CMK-00184.

1.2 Основные сведения об изделии

Шкафы монтажные «КОДОС ШПК-2-220», «КОДОС ШПК-3-220» используются в качестве приборных или участковых шкафов (в зависимости от установленного в нем оборудования) при охране периметров различных протяженных объектов и предназначен для установки блоков электронных устройств, подключения датчиков обнаружения и другого оборудования технических средств охраны. В них могут быть установлены адресные блоки «КОДОС А-07/8К», «КОДОС А-08/24К», устройства защиты цепей вторичного электропитания (УЗП), устройства защиты линии (УЗЛ), контроллеры серии «КОДОС ЕС» и другие.

ШПК-2-220, ШПК-3-220 обеспечивают защиту оборудования, подключенного к шлейфам сигнализации (извещатели охранные, приборы приёмо-контрольные, сетевые контроллеры шлейфов сигнализации), линиям связи и линиям вторичного питания систем сигнализации, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др. Напряжение питания 220 В $\pm$ 10 %

Климатическое исполнение УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69, степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65.

Габаритные размеры: ШП-2-220 – 500х400х210 мм; ШП-3-220 – 600х600х210.

В комплект поставки шкафа входит универсальный комплект крепления.

Шкафы ШП-2-220, ШП-3-220 оборудованы магнитоконтактным извещателем для предотвращения несанкционированного доступа

2 Комплектность

Таблица 2 – Комплектность

№	Наименование	Кол., шт.
1	Шкаф монтажный «КОДОС ШПК-2-220» / «КОДОС ШПК-3-220»	1
2	Комплект крепежа	1
3	Паспорт поз.1	1
4	Упаковка	1



В связи с постоянным стремлением производителя к совершенствованию изделия возможны отдельные несоответствия между изделием и настоящим паспортом, не влияющие на применение изделия.

Состав и конфигурация устанавливаемого в шкаф оборудования определяются при заказе.

3 Срок службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Срок службы и хранения

4.1.1 Срок службы устройства 10 лет. Критерием предельного состояния устройства является технико-экономическая целесообразность эксплуатации, определяемая экспертным путем.

4.1.2 Максимальный срок хранения – 6 месяцев.

4.2 Гарантии изготовителя

4.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 года.

4.2.3 Гарантийное обслуживание изделия производится предприятием-изготовителем или сертифицированными ремонтными центрами при соблюдении потребителем условий гарантии, изложенных в гарантийном талоне.

4 Свидетельство о приемке и упаковке

Изделие

Место расположения маркировочной наклейки с:

- знаками сертификации,
- наименованием изготовителя, страны, города,
- наименованием и обозначением изделия,
- штрихкодом изделия,
- заводским серийным номером изделия,
- ID, IMEI, IP
- датой изготовления

изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4371-037-68843684-2016 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____
личная подпись

расшифровка подписи