

Сравнительные характеристики шкафов ШПС

ШКАФЫ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12						
		исп.11	исп.12	исп.20	исп.21	исп.22
Номинальное выходное напряжение, В		12		12		
Номинальный суммарный ток нагрузки, А		3		5		
Резервный источник питания		АКБ 12 В, 17 А·ч - 2 шт		АКБ 12 В 40 А·ч или 12 В 26 А·ч - 2 шт		
Дверь	Металлическая	Металлическая с прозрачным окном	Металлическая	Металлическая	Металлическая с прозрачным окном	Металлическая
Цвет двери		Серый	Серый	Серый	Серый	Серый
Возможность установки монтажного комплекта МК-1		Нет	Есть	Есть	Нет	Есть
Степень защиты оболочкой		IP41	IP54	IP41	IP41	IP54
Габаритные размеры		650×500×220 мм		700×600×225 мм		

ШКАФЫ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-24						
		исп.11	исп.12	исп.20	исп.21	исп.22
Номинальное выходное напряжение, В		24		24		
Номинальный суммарный ток нагрузки, А		2		3		
Резервный источник питания		АКБ 12 В, 17 А·ч - 2 шт		АКБ 12 В 40 А·ч или 12 В 26 А·ч - 2 шт		
Дверь	Металлическая	Металлическая с прозрачным окном	Металлическая	Металлическая	Металлическая с прозрачным окном	Металлическая
Цвет двери	Серый/Красный	Серый/Красный	Серый/Красный	Серый	Серый	Серый
Возможность установки монтажного комплекта МК-1	Есть	Нет	Есть	Есть	Нет	Есть
Степень защиты оболочкой	IP41	IP41	IP54	IP41	IP41	IP54
Габаритные размеры		650×500×220 мм		700×600×225 мм		



SEC.RU

Короткий путь к информации