

Дизайн. Уникальность. Инновации

VZ-20

Разветвитель
вызывных видеопанелей



Инструкция по эксплуатации

SLINEX

1. Назначение

Разветвитель вызывных видеопанелей Slinex VZ-20 предназначен для подключения двух аналоговых вызывных видеопанелей к одному каналу видеодомофона. Разветвитель совместим со всеми моделями аналоговых вызывных панелей, использующими для подключения 4-х проводную схему.

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

12-15 В

ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ

не более 50 мА

КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК ПО ВСЕМ КАНАЛАМ

не более 2 А, 24 В

ТИП УСТАНОВКИ

Накладной монтаж

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВИДЕОДОМОФОНУ

4-х проводной стандарт подключения аналоговых вызывных панелей (Slinex, Kocom, Commax и другие)

РАЗМЕРЫ

76×58×27 мм

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

-10 ... +55 °С

3. Настройка

Переключатель «JP» отсутствует – при выполнении на видеодомофоне просмотра изображения с вызывной панели, будет осуществляться просмотр той панели, с которой в последний раз был осуществлен вызов.

Переключатель «JP» установлена – при просмотре на видеодомофоне вызывной панели, всегда будет осуществляться просмотр первой вызывной панели.

По умолчанию переключатель «JP» в разветвителе установлена с завода.

4. Схема подключения

