

Акустический извещатель разбития стекла ST-AD010G

- Детектирование в 2-х частотных диапазонах
- Зона обнаружения до 3 м
- Потенциометры настройки чувствительности для каждого частотного диапазона
- Цифровой алгоритм обработки сигналов
- СИД индикатор
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия



Акустический извещатель разбития стекла ST-AD010G предназначен для обнаружения разрушения остекленных конструкций в охраняемом помещении. Комбинированное использование 2-х диапазонного детектирования, возможности регулировки чувствительности отдельно для каждого диапазона и цифровой обработки сигнала позволяет минимизировать количество ложных срабатываний.

Технические характеристики

Модель:	ST-AD010G
Дистанция детектирования:	3 м
Длительность тревоги:	2 с
Тревожный выход:	НЗ или НО, ОБЩ; до 0,1 А / 30 В (DC)
Датчик вскрытия:	НЗ, ОБЩ; до 0,1 А / 30 В (DC)
Питание:	9–16 В (DC)
Потребляемый ток:	30 мА
Класс защиты:	IP41
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55°C
Диапазон рабочей влажности:	10%–95%
Габариты:	90 x 67 x 26 мм