

## Вибрационный извещатель ST-AD010V

- 2 вибродатчика для детектирования в двух плоскостях
- Зона обнаружения до 3,5 м
- 8 уровней чувствительности
- Цифровой алгоритм обработки сигналов
- СИД индикатор
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия



Вибрационный извещатель ST-AD010V предназначен для обнаружения попыток разрушения строительных конструкций или взлома металлических сейфов, шкафов и банкоматов. Комбинированное использование 2 вибродатчиков, пьезодатчика, цифровой обработки сигнала и возможности регулировки чувствительности в широком диапазоне позволяет минимизировать количество ложных срабатываний.

### Технические характеристики

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Модель:                      | ST-AD010V                                                             |
| Дистанция детектирования:    | Бетон: 1,5 м; кирпич: 2,5 м; сталь: 3 м; дерево: 3,5 м; стекло: 3,5 м |
| Длительность тревоги:        | 5 с                                                                   |
| Тревожный выход:             | НЗ, ОБЩ; до 0,4 А / 24 В (DC)                                         |
| Датчик вскрытия:             | НЗ, ОБЩ; до 0,4 А / 24 В (DC)                                         |
| Питание:                     | 12–24 В (DC)                                                          |
| Потребляемый ток:            | 20 мА                                                                 |
| Класс защиты:                | IP41                                                                  |
| Диапазон рабочих температур: | От -10 до +55°C                                                       |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–95%                                                               |
| Габариты:                    | 85 x 25 x 25 мм                                                       |