

Арочный металлодетектор ST-MD318LT

- 18 зон детектирования
- 256 уровней чувствительности на каждую зону
- ИК измеритель температуры
- Счетчики проходов и тревог
- Дисплей 5,7" для индикации и настройки
- Световая индикация на стойках и звуковая сигнализация
- Самокалибровка и самодиагностика
- Использование влагостойких и огнеупорных материалов
- Защита от помех
- Безвредно для человеческого организма
- Релейный выход



Стационарный арочный металлодетектор ST-MD318LT предназначен для обнаружения запрещенных к проносу металлических предметов при проходе человека через арку. Устройство имеет 18 зон обнаружения, хорошую помехозащищенность, классический дизайн, всепогодное исполнение и невысокую стоимость. Чувствительность ST-MD318LT регулируется в пределах, достаточных для обнаружения как оружия, так и небольших металлических предметов.

Функция измерения температуры

Дополнительно металлодетектор имеет ИК измеритель для контроля температуры кожного покрова запястья человека. Показатели температуры отображаются на цифровом дисплее, а при превышении порога включается сигнал тревоги.

Технические характеристики

Модель:	ST-MD318LT
Диапазон измерения температуры:	30°C–45°C
Расстояние измерения температуры:	До 15 см
Точность измерения температуры:	±0,5 °C
Скорость измерения температуры:	1 с
Интервал между измерениями:	2 с
Ширина прохода:	700 мм
Высота прохода:	1990 мм
Питание:	~100–240 В, 40 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -20 до +50 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	2220 x 835 x 580 мм