PoE **коммутатор** ST-NS204MB-MD



- **Неадминистрируемый коммутатор**
- **4 PoE портов и 2 Uplink порта**
- **До 30 Вт на порт с общим бюджетом 50 Вт**
- **Световая индикация на передней панели**
- **Автоматическое определение MDI/MDIX**
- **Поддержка режима EXTEND с дальностью связи до 250 м при скорости 10 Мбит/с**
- **Поддержка режима VLAN для изоляции портов**
- **Автоопределение скорости передачи данных**
- **Автоопределение подключенного устройства и поддерживаемого им PoE стандарта**
- **Автоматический перезапуск PoE портов**
- **Грозозащита до 6 кВ и защита от электростатического разряда до 4 кВ**

Неуправляемый экономичный коммутатор ST-NS204MB-MD предназначен для обеспечения передачи данных между сетевыми устройствами, а также питания этих устройств. PoE (Power over Ethernet) – технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначена для IP-телефонии, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно подведение отдельного электрического кабеля питания.

Технические характеристики

Модель:	**ST-NS204MB-MD**
Порты:	PoE порты: 4 RJ-45 (10/100 Мбит/с); Uplink порты: 2 RJ-45 (10/100 Мбит/с)
Мощность PoE:	PoE порт: до 30 Вт, общая: до 50 Вт
PoE стандарты:	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Сетевые протоколы:	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Пропускная способность:	1,6 Гбит/с
Скрость коммутации на порт:	10 Мбит/с: 14880 п/с; 100 Мбит/с: 148800 п/с
Буфер:	768 кб
Коммутация:	Передача с промежуточным хранением
Таблица MAC-адресов:	2000
Напряжение питания:	220 В (AC)
Потребляемая мощность:	Максимум 55 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%, без конденсации
Габариты:	152 x 70 x 36 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru