

Автономный контроллер ST-SC111

- Программирование с помощью мастер-идентификаторов
- 900 пользователей
- Режимы идентификации: только карта или только iButton
- Поддержка считывателей Wiegand 26
- Поддержка считывателей с интерфейсом iButton
- Выход управления замком с использованием МДП-транзистора
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Режим автоматического запоминания карт
- Встроенный зуммер и СИД индикация



Автономный контроллер ST-SC111 предназначен для построения независимой системы контроля доступа с управлением одной дверью. Этот контроллер оснащается интерфейсами Wiegand и iButton и используется совместно с внешним считывателем. При этом считыватель устанавливается снаружи, а контроллер – внутри защищаемого помещения, за счет чего обеспечивается более высокий уровень безопасности.

Возможность автоматического добавления пользователей

Настройка режимов работы автономного контроллера осуществляется с помощью перемычек, а программирование пользователей – с помощью мастер-идентификаторов. Режим автоматического добавления пользователей позволяет запрограммировать в память контроллера все считываемые идентификаторы.

Технические характеристики

Модель:	ST-SC111
Число пользователей:	900
Wiegand интерфейс:	Виганд 26
iButton интерфейс:	DS1990A или совместимые идентификаторы
Входы:	1 вход для кнопки выхода, 1 вход для датчика положения двери
Ток управления замком:	До 5 А, 12 В (DC)
Время срабатывания реле замка:	0–127 с
Питание:	12 В (DC) ± 20%
Потребляемый ток:	Не более 30 мА (без учета считывателя)
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °С
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	84 x 44 x 18 мм