

## Автономный контроллер с встроенным считывателем ST-SC312EK-BK

- Влагостойкий пластиковый корпус, класс защиты IP66
- Поддержка карт EM
- 1000 пользователей
- Режимы идентификации: карта, карта или код, карта и код
- Программирование с помощью клавиатуры
- Клавиатура имеет подсветку
- Программируемые время реле замка
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Низкое электропотребление
- Датчик вскрытия на базе фоторезистора
- Зуммер и трехцветный светодиод состояния



Автономный контроллер ST-SC312EK-BK со встроенным считывателем проксимити карт EM и клавиатурой предназначен для построения независимой системы контроля доступа с управлением одной дверью. Он обеспечивает базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как внутри помещений, так и на улице.

### Два способа программирования

Программирование автономного контроллера осуществляется с помощью встроенной клавиатуры. Использование клавиатуры позволяет выполнить удаление определенных карт без их физического присутствия (например, в случае утери). Для посетителей можно задать число разрешенных проходов, по истечении которых доступ будет заблокирован.

### Технические характеристики

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Модель:                      | ST-SC312EK-BK                           |
| Количество пользователей:    | 1000 (990 стандартных + 10 посетителей) |
| Считыватель:                 | EM                                      |
| Расстояние считывания:       | 3–8 см                                  |
| Входы:                       | 1 вход для кнопки выхода                |
| Реле замка:                  | НЗ, НР, ОБЩ; до 2 А, 12 В (DC)          |
| Питание:                     | 12 В (DC), не более 80 мА               |
| Класс защиты:                | IP66                                    |
| Диапазон рабочих температур: | От -40 до +60 °C                        |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–90%                                 |
| Габариты:                    | 120 x 50 x 22 мм                        |