

Модель: SMARTWATT ATS 116 IEC

Устройство для автоматического ввода резерва (АВР) обеспечивает надёжное электропитание критически важного оборудования, предотвращая простои и потерю данных при сбоях в электросети. Система автоматического переключения позволяет быстро переключиться на резервный источник электропитания, обеспечивая непрерывную работу оборудования.



ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение:	200/208/220/230/240 В
Диапазон входного напряжения:	150 ~ 300 В
Диапазон входной частоты:	50/60 Гц ($\pm 5/10/15/20$ %)
Входной ток:	16 А
Входные разъемы:	Тип C20

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение:	200/208/220/230/240 В устанавливается пользователем
Выходной ток:	16 А
Выходные разъемы:	Тип C13 (IEC 60320) * 8 шт. Тип C19 (IEC 60320) * 2 шт.

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ / КПД

Время переключения	≤ 12 мс
между вводами:	
КПД:	99 % (при полной линейной нагрузке)

КОММУНИКАЦИЯ

Дисплей:	LCD дисплей; LED индикация
Коммуникационные порты:	RS-232, USB, EPO, сухой контакт, для установки дополнительной
Слоты расширения:	карты (SNMP, RS-485)

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Температура хранения:	0°C ~ +50°C
Влажность при хранении:	≤ 95 %
Температура эксплуатации:	-5°C ~ +40°C
Влажность при эксплуатации:	≤ 95 % (без образования конденсата)
Максимальная высота:	2000 м

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, ДхШхВ (мм):	275 x 440 x 44
Масса (кг):	4
Степень защиты:	IP20
Цвет:	черный