

Модель: SMARTWATT UPS SAFE PRO 650

Фазы вход / выход: 1 : 1

Мощность: 650 ВА / 360 Вт

Топология: линейно-интерактивный

Встроенные АКБ

Кабель питания: 1,8 м

Защита: от сетевых импульсных, высокочастотных и низкочастотных помех,
от низкого и высокого входного напряжения, от перегрузки ИБП,
от короткого замыкания



ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения: 140 ~ 300 В
Диапазон входной частоты: 50/60 Гц

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение: 230 В
Регулировка напряжения: $\pm 10\%$
Выходная частота: 50/60 Гц
Выходные разъемы: 8 * Schuko

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Время переключения: до 6 мс
Форма выходного сигнала: Модифицированная синусоида

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

Тип батарей: необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея
Напряжение батарей: 12 В
Количество батарей: 1
Емкость батарей: 7 Ач

КПД

Работа от АКБ: 85%

КОММУНИКАЦИЯ

Дисплей: LED индикация
Коммуникационные порты: порт USB, RJ 11/45

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Температура хранения: 0°C - 50°C
Влажность при хранении: $\leq 95\%$
Температура эксплуатации: 0°C - 40°C
Влажность при эксплуатации: $\leq 90\%$ (без образования конденсата)
Максимальная высота: 1000 м**
Уровень шума ИБП: менее 40 дБ на расстоянии 1 м

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, ДхШхВ (мм): 285 x 195 x 117
Масса (кг): 4,7
Степень защиты: Ip20
Цвет: черный

** при использовании на высоте свыше 1000 м выходная мощность снижается на 1% каждые 100 м