



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
Соната Т-100-1/3 МИНИ,
Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ
Паспорт

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой Соната Т-100-1/3 МИНИ, Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи звукоусиления и трансляции с входным напряжением 100В.

Громкоговоритель имеет компактный вид и выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Подключение

- 2.1 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 2.2 Для подготовки места установки громкоговорителя необходимо установить, в соответствии с рисунком 1, дюбеля под саморез 3,5х35.




Рисунок 1. Крепление настенного громкоговорителя

- 2.3 Подсоедините линию связи к клеммам громкоговорителя с учетом мощности по рисунку 2.




Рисунок 2. Клеммы подключения громкоговорителя

Примечание. В громкоговорителе предусмотрено дублирование клемм подключения проводов для удобства монтажа по типу «вошел-вышел». Если громкоговоритель является последним в линии, то для контроля линии на дублированные клеммы ставится окончательный резистор.

3. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

5. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой Соната _____

Зав№ _____ Дата изготовления _____



соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-005-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.ПБ68.В.01138/22

6. Производитель

ООО "ВИСТЛ"

тел.: +7 (495) 178-05-52

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl-s.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.

Таблица 1 Технические характеристики

Характеристики	Соната Т-100-1/3 МИНИ	Соната ТЛ-100-1/3 МИНИ
Номинальная шумовая мощность, Вт	1 или 3	
Номинальное входное напряжение, В	100	
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 100 до 15000	
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	91	
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	97	
Работа в линии с контролем по постоянному току	нет	есть
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 41	
Габаритные размеры, мм,	108x140x55	
Масса, кг, не более	0,3	
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55	
Срок службы, лет	10	