

## Тяга скользящая с фиксацией SP-DC303

- Тяга скользящая
- Совместимость с доводчиками SP-DC324 и SP-DC325BC
- Настраиваемый угол фиксации двери в открытом положении



Тяга скользящая с фиксацией открытого положения предназначена для использования с доводчиками SP-DC324 и SP-DC325BC. При использовании скользящей тяги усилие закрывания доводчика снижается на 1 в единицах EN. Тяга состоит из трека длиной 505 мм и плеча длиной 390 мм. Посадочное отверстие выполнено в виде звезды для крепления на штоке с квадратным сечением 10 мм. Угол фиксации створки двери в открытом положении можно настраивать.

### Технические характеристики

|                              |                  |             |             |             |             |
|------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Модель:                      | SP-DC303-WT      | SP-DC303-GR | SP-DC303-BK | SP-DC303-BR | SP-DC303-GD |
| Цвет:                        | Белый            | Серый       | Черный      | Коричневый  | Золотой     |
| Стандарт:                    | EN1–EN5          |             |             |             |             |
| Максимальный угол:           | 180°             |             |             |             |             |
| Диапазон рабочих температур: | от -45 до +60 °C |             |             |             |             |
| Диапазон рабочей влажности:  | 5%–95%           |             |             |             |             |
| Габариты:                    | 505 x 40 x 30 мм |             |             |             |             |