

Дверные доводчики SP-DC325BC

- Устойчивость к воздействию пожара в течение 60 минут при температуре 1200 °C
- Силуминовый корпус обеспечивает антикоррозийную стойкость
- Регулировка усилия закрывания EN2–EN5
- Независимая регулировка начальной и конечной скоростей закрывания
- Тормоз открывания
- Нарботка на отказ 500 000 циклов
- Опциональные тяги: стандартная, стандартная с фиксацией, скользящая с фиксацией



Дверные доводчики SP-DC325BC предназначены для контролируемого и плавного закрытия двери и обеспечения гарантированного срабатывания запирающих устройств. Кроме того, данные устройства позволяют уменьшить ударные нагрузки и продлить срок эксплуатации дверей и запирающих механизмов.

Широкие возможности применения

Доводчики SP-DC325BC могут быть установлены как на легкие и обычные межкомнатные двери, так и наружные двери, тяжелые двери и двери специального назначения. Доводчики универсальны, так как имеют регулируемую силу закрывания, совместимы с различными тягами и могут использоваться на правых или левых дверях.

Регулировка скорости закрывания

Чтобы сделать процесс закрывания двери контролируемым, в доводчиках применена система жидкостного (масляного) амортизатора с термокомпенсацией. Скорость перетекания масла и, следовательно, скорость закрытия двери регулируется с помощью двух клапанов, которые позволяют настроить эту скорость для различных фаз движения двери.

Стандарт EN1154

Стандарт	Усилие закрывания, Нм (min)	Ширина двери, мм (max)	Вес двери, кг (max)
EN2	13	850	40
EN3	18	950	60
EN4	26	1100	80
EN5	37	1250	100

Технические характеристики

Модель:	SP-DC325BC-WT	SP-DC325BC-GR	SP-DC325BC-BK	SP-DC325BC-BR	SP-DC325BC-GD
Цвет:	Белый	Серый	Черный	Коричневый	Золотой
Стандарт:	EN2–EN5				
Максимальный угол:	180°				
Диапазон рабочих температур:	От -35 до +70 °C				
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%				
Габариты:	233 x 42 x 60 мм				