

Электромагнитный замок SP-EL260MDL-BK

- Сила удержания 260–280 кг
- Питание 12 или 24 В
- Датчик положения двери
- Датчик Холла для мониторинга состояния замка
- Двухцветная световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из окрашенного алюминия



Электромагнитный замок SP-EL260MDL-BK предназначен для установки на двери, контролируемые СКУД, а также на двери эвакуационных выходов.

Мониторинг положения двери и состояния замка

Замок имеет встроенный магнитоконтактный датчик для контроля положения двери, ответный магнит встроен в якорь. Контролировать прижим якоря позволяет датчик Холла: если якорь не прижат или прижим плохой, например, посторонние предметы находятся между якорем и электромагнитом, то реле остается в обычном состоянии, а при нормальном прижме реле переключается.

Наличие индикации

Двухцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: не горит – нет питания, зеленый – якорь не прижат или плохой прижим, красный – нормальный прижим якоря. Кроме того, специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом обеспечивает преодоление остаточной намагниченности.

Технические характеристики

Модель:	SP-EL260MDL-BK
Цвет:	Черный
Сила удержания:	260–280 кг
Материал:	Окрашенный алюминий
Датчик замка:	Релейный выход: НЗ, НР, ОБЩ; 3 А, 30 В DC
Датчик двери:	НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC
СИД:	Красный / зеленый
Напряжение питания:	12 / 24 В (DC)
Потребляемый ток:	0,5 / 0,25 А
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Класс защиты:	IP50
Габариты:	250 x 44(+6) x 27 мм (замок), 180 x 38 x 13 мм (якорь)