

## Электромагнитный замок SP-EL260MDL-BK

- Сила удержания 260–280 кг
- Питание 12 или 24 В
- Датчик положения двери
- Датчик Холла для мониторинга состояния замка
- Двухцветная световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из окрашенного алюминия



Электромагнитный замок SP-EL260MDL-BK предназначен для установки на двери, контролируемые СКУД, а также на двери эвакуационных выходов.

### Мониторинг положения двери и состояния замка

Замок имеет встроенный магнитоконтактный датчик для контроля положения двери, ответный магнит встроен в якорь. Контролировать прижим якоря позволяет датчик Холла: если якорь не прижат или прижим плохой, например, посторонние предметы находятся между якорем и электромагнитом, то реле остается в обычном состоянии, а при нормальном прижиме реле переключается.

### Наличие индикации

Двухцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: не горит – нет питания, зеленый – якорь не прижат или плохой прижим, красный – нормальный прижим якоря. Кроме того, специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом обеспечивает преодоление остаточной намагниченности.

### Технические характеристики

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Модель:                      | SP-EL260MDL-BK                                         |
| Цвет:                        | Черный                                                 |
| Сила удержания:              | 260–280 кг                                             |
| Материал:                    | Окрашенный алюминий                                    |
| Датчик замка:                | Релейный выход: НЗ, НР, ОБЩ; 3 А, 30 В DC              |
| Датчик двери:                | НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC                                 |
| СИД:                         | Красный / зеленый                                      |
| Напряжение питания:          | 12 / 24 В (DC)                                         |
| Потребляемый ток:            | 0,5 / 0,25 А                                           |
| Диапазон рабочих температур: | От -10 до +55 °C                                       |
| Диапазон рабочей влажности:  | 10%–90%                                                |
| Класс защиты:                | IP50                                                   |
| Габариты:                    | 250 x 44(+6) x 27 мм (замок), 180 x 38 x 13 мм (якорь) |