

## Устройство разблокировки дверей SP-ER415-GN

- Корпус из поликарбоната
- 2 группы контактов
- Восстанавливаемая кнопка активации
- Кнопка активации срабатывает при усилии 25 Н
- Флажок желтого цвета, индицирующий активацию кнопки
- Восстановление кнопки с помощью ключа, идущего в комплекте
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования



Устройство разблокировки дверей SP-ER415-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков с внутренней стороны на выход в экстренных случаях, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

### Управление замком и сигнализация срабатывания

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых предназначена для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте с УРД идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.

### Технические характеристики

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Модель:                      | SP-ER415-GN                        |
| Активация:                   | Восстанавливаемая кнопка активации |
| Усилие активации кнопки      | 25 Н                               |
| Контакты:                    | 2 группы: ОБЩ, НЗ, НР              |
| Коммутируемая мощность:      | 3 А, 30 В DC; 3 А, 250 В AC        |
| Тип монтажа:                 | Накладной, врезной                 |
| Класс защиты:                | IP24                               |
| Диапазон рабочих температур: | От -30 до +60 °С без конденсации   |
| Диапазон рабочей влажности:  | 20%–80%                            |
| Габариты:                    | 88 x 88 x 60 мм                    |