

Устройство разблокировки дверей SP-ER415-GN

- Корпус из поликарбоната
- 2 группы контактов
- Восстанавливаемая кнопка активации
- Кнопка активации срабатывает при усилии 25 Н
- Флажок желтого цвета, индицирующий активацию кнопки
- Восстановление кнопки с помощью ключа, идущего в комплекте
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования



Устройство разблокировки дверей SP-ER415-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков с внутренней стороны на выход в экстренных случаях, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Управление замком и сигнализация срабатывания

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых предназначена для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте с УРД идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.

Технические характеристики

Модель:	SP-ER415-GN
Активация:	Восстанавливаемая кнопка активации
Усилие активации кнопки	25 Н
Контакты:	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
Коммутируемая мощность:	3 А, 30 В DC; 3 А, 250 В AC
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Класс защиты:	IP24
Диапазон рабочих температур:	От -30 до +60 °C без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты:	88 x 88 x 60 мм