

Устройство разблокировки дверей SP-ER416LS-GN

- Световая и звуковая индикация с возможностью выбора разных режимов
- Все выходы переключаются независимо от наличия питания на устройстве
- Корпус из ABS пластика
- 3 группы контактов
- Восстанавливаемая кнопка активации
- Восстановление кнопки с фронтальной стороны с помощью комплектного ключа
- Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования



Устройство разблокировки дверей SP-ER416LS-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации. Устройство имеет световую и звуковую индикацию активированного состояния. Режим работы световой и звуковой индикации программируется независимо.

Управление замком и мониторинг срабатывания

Устройство имеет 3 группы контактов (COM, NO, NC), одним из применений которых может быть следующее: одна группа используется для управления замком, вторая – для мониторинга срабатывания данного устройства системой охранной сигнализации, а третья – для мониторинга срабатывания данного устройства системой пожарной сигнализации. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.

Технические характеристики

Модель:	SP-ER416LS-GN
Материал:	ABS пластик
Цвет:	Зеленый
Индикация:	Зеленый/красный СИД, зуммер
Выход:	3 группы ОБЩ, НЗ, НР: 3 А/12–24 В DC, 3 А/125–220 В AC
Питание:	12–24 В DC
Потребляемый ток:	75 мА (12 В) / 41 мА (24 В)
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Класс защиты:	IP40
Диапазон рабочих температур:	От -20 до +60 °C без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	20%–80%
Габариты:	90 x 93 x 45 мм