

## Кнопка выхода SP-EX344LW-xx

- Окрашенная металлическая лицевая панель
- Врезной тип установки
- Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см
- Предназначена для использования как в помещении, так и на улице
- Накладной монтаж при использовании опционального адаптера SP-EX044BR-xx

Кнопка выхода SP-EX344LW-xx предназначена для активации запроса на выход в системах контроля доступа. Кнопка имеет возможность настройки дистанции срабатывания и времени срабатывания выходного реле.



### Технические характеристики

| Модель:                      | SP-EX344LW-WT                | SP-EX344LW-GR | SP-EX344LW-BK | SP-EX344LW-BR | SP-EX344LW-GD |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Цвет:                        | Белый                        | Серый         | Черный        | Коричневый    | Золотой       |
| Материал:                    | Нержавеющая сталь            |               |               |               |               |
| Тип монтажа:                 | Врезной                      |               |               |               |               |
| Выход:                       | НР, НЗ, ОБЩ; 2 А / 24 В (DC) |               |               |               |               |
| Питание:                     | 12 В (DC)                    |               |               |               |               |
| Потребляемый ток:            | 50 мА                        |               |               |               |               |
| Класс защиты:                | IP68                         |               |               |               |               |
| Диапазон рабочих температур: | От -35 до +55 °C             |               |               |               |               |
| Диапазон рабочей влажности:  | 5%–95%                       |               |               |               |               |
| Габариты:                    | 86 x 86 x 25                 |               |               |               |               |