

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

Устройство грозозащиты SP-IP/100D

ПАСПОРТ



*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Устройство грозозащиты SP-IP/100D для локальной вычислительной сети скоростью до 100Мбит/с. Применяется для защиты оборудования, устанавливаемого в сетях Fast Ethernet и системах IP видеонаблюдения. Предназначено для монтажа на DIN-рейку.

2. Основные технические данные

Модель		SP-IP/100D
Ethernet		
Количество портов	1	
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с	
PoE	-	
Защищаемые контакты	1, 2, 3, 6	
Номинальное рабочее напряжение	5V	
Максимальное длительное рабочее напряжение	6V	
Уровень напряжения защиты 1kV/us (линия-линия)	≤35V	
Уровень напряжения защиты 1kV/μs (линия-земля)	≤35V	
Номинальный ток нагрузки	-	
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (линия-линия)	5kA	
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (линия-земля)	5kA	
Суммарный ток разряда (8/20 мкс) (линия-земля)	20kA	
Время срабатывания	≤1нс	
Полоса пропускания	165 МГц	
Вносимые потери	≤2дБ	
Разъемы	Ethernet	RJ-45 x 1шт. (вход) RJ-45 x 1шт. (выход)
	Заземление	Винтовое соединение
Способ монтажа	на DIN-рейку	
Класс защиты	IP30	
Рабочая температура	-40...+80 °C	
Вес (без упаковки), гр	150	
Размеры (ШхВхГ), мм	26x104x33	
Дополнительно	Соответствует ГОСТ IEC 61643-21-2014	

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



SP-IP/100D

3. Комплект поставки

Устройство грозозащиты SP-IP/100D – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service