

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

OSNOVO
cable transmission

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ / _____
(подпись) (штамп)

Дата производства « _____ » _____ 20__ г.

Уличное устройство грозозащиты

SP-IP8/1000PW

ПАСПОРТ

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.

EAC

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличное устройство грозозащиты SP-IP8/1000PW для локальной вычислительной сети (скоростью до 1000Мбит/с) с защитой линий PoE (метод А, В) и линии питания 220V, предназначено для эксплуатации вне помещений или в промышленных неотапливаемых помещениях.

2. Основные технические данные

Модель		SP-IP8/1000PW
Ethernet+PoE		
Количество портов		8
Скорость передачи данных		10/100/1000 Мбит/с
PoE		IEEE 802.3af/at/bt Макс. 90 Вт
Защищаемые контакты		1-8
Номинальное рабочее напряжение		48V
Максимальное рабочее напряжение		58V
Уровень напряжения защиты (линия-линия)		≤120V
Уровень напряжения защиты (линия-земля)		≤150V
Номинальный ток разряда (8/20 мкс)		2.5кА
Суммарный ток разряда (8/20 мкс)		20кА
Время срабатывания		<1 нс
Вносимые потери (100МГц)		≤1дБ
Питание AC220V		
Защищаемые линии		L – N, N - PE
Номинальное рабочее напряжение (Uс перем. тока)		220В
Максимальное рабочее напряжение (Uс перем. тока)		320В
Передаваемая мощность Р (макс.)		1200Вт
Ток нагрузки IL (макс.)		5А
Номинальный ток разряда In (8/20 мкс)		5кА
Суммарный ток разряда (8/20 мкс)		10КА
Время срабатывания (L-N)		≤ 25 нс
Время срабатывания (N-PE)		≤ 100 нс
Разъемы	Ethernet	RJ45 x 8шт. (вход) RJ45 x 8шт. (выход)
	Питание	Клеммная колодка под винт
	Заземление	Винтовое соединение
Рабочая температура		-40...+80° С
Класс защиты		IP65
Ударная прочность		IK10
Размеры (ШхВхГ), материал корпуса		300x230x111мм, поликарбонат
Дополнительно		Соответствует ГОСТ IEC 61643-21-2014

*При установке внутри уличных станций оборудования с высоким выделением тепла, а также при воздействии на станцию прямых солнечных лучей, температура внутри может быть выше указанных значений.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

Устройство грозозащиты SP-IP8/1000PW – 1шт;
Комплект гермовводов – 1к-т.;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service

