

Модель	ST-EXB-M01	ST-EXB-M02	ST-EXB-M03
Напряжение питания(ном.)	DC12V		
Коммутация ток/напряжение (макс.)	3A/ DC36V		
Типы контактов	NO/COM	NO/NC/COM	NO/COM
Тип монтажа	Врезной	Накладной	Врезной
Тип кнопки	Механический		
Рабочая температура	-20°С ...+55°С		
Класс защиты	IP65	IP54	
Материал корпуса	металл	пластик	пластик
Габаритные размеры, мм	28x90x20 мм	23x76x14	86x86x20

Табл.1

*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

*Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

*Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КНОПКА ВЫХОДА

ST SPACE TECHNOLOGY



модели: ST-EXB-M01,

ST-EXB-M02, ST-EXB-M03

Скачано с sec.ru



SEC.RU

Короткий путь к информации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопка предназначена для работы в составе СКУД или других слаботочных систем. Применяется для управления электромагнитными или электромеханическими замками в составе систем домофонии.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Функционально кнопка представляет собой контакт или контактную группу которая/ые замыкаются или размыкаются при прикосновении или нажатии на поверхность на корпусе кнопки. Эти электрические контакты замыкают (подключают) или размыкают цепь управления устройством ограничения доступа.

3. УСТАНОВКА

Установка модели ST-EXB-M02. Плоской отверткой аккуратно подденьте заднюю часть кнопки с разных сторон, потяните переднюю часть кнопки на себя и снимите ее вместе с кнопкой. Закрепите заднюю часть кнопки с контактным механизмом на стене. Подключите соединительные провода к контактам. Установите переднюю часть кнопки, защелкнув ее на задней части.

Установка моделей ST-EXB-M01, ST-EXB-M03. Подключите кабель к соответствующим контактам, затем закрепите кнопку на поверхности.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кнопка - 1 шт.
- Крепежный комплект 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать кнопку при включённом источнике питания.

Установка и ремонт оборудования должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим необходимые навыки.

Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -20°C и выше +60°C.

Не допускайте попадания влаги на устройство.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение рекомендаций по установке и эксплуатации устройства приведет к его повреждению и снятию с гарантийного обслуживания.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Изделие можно утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса или других элементов;

- электрический пробой входных и выходных каскадов;

- авария в сети питания.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год. Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- проверку работоспособности изделия;

- проверку целостности корпуса, надёжности креплений, контактных соединений;

- очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изготовитель: Манжоули Смарт Техно-
логии Продактс Ко., Лтд.

Сделано в Китае.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР,
ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис
3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномо-
ченное принимать претензии и производить
гарантийный ремонт и замену товара на
территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская,
д. 13, оф. 219

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: август 2021 г.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Предприятие-изготовитель гарантирует
годоспособность изделия в течение 12

Скачано с sec.ru

Дата печати

Индикатор