

БЛОК ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ SR-12/1,5A(S)

Руководство по эксплуатации

Назначение

Изделие предназначено для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с данным руководством.

Блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания на выходе. Блок питания пылевлагозащищенный, степень защиты IP65.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
		SR-12/1,5A(S)
1	Напряжение сети, В	100-240
2	Частота тока, Гц	50-60
3	Номинальный ток нагрузки, А	1,5
4	Выходное напряжение, В	12±1,5
5	Габаритные размеры, мм	60*60*30
6	Масса, кг (не более)	0.15 кг
7	Рабочая температура	от -20°С до +60°С.
8	Температура хранения	от -40°С до +85°С.
9	Относительная влажность воздуха	не более 90%.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность блока питания в течение 1 года с момента продажи.

- Гарантийные обязательства не выполняются в случае:
- выхода из строя блока питания вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации;
 - выхода из строя блока питания вследствие механических повреждений.

