

### 1. Назначение.

Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

### 2. Технические характеристики (представлены в таблице 1).

### 3. Подготовка к работе.

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника.

По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

### 4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °C до +55 °C.

Перед включением в отопляемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

### 5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

### 6. Комплектность.

Изделие.....1 шт.

Паспорт.....1 шт.

### 7. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

# ПАСПОРТ

## ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СТ-12/24, СТ-12-3, СТ-24-3, СТ-220, СТ-220-РИП

ТУ 26.30.50-017-23713518-2025  
ЕАЭС KG417/026.RU.02.19780



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Таблица 1.

| Модификация                                       |      | СТ-12/24   | СТ-12-3    | СТ-24-3    | СТ-220     | СТ-220-РИП |
|---------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Напряжение питания постоянного тока, В            |      | 9,5...28   | 9,5...13,8 | 18...27,6  | -          | -          |
| Напряжение питания переменного тока, В            |      | -          | -          | -          | 100...253  | 100...253  |
| Номинальный ток потребления, мА                   | звук | -          | 40         | 25         | -          | -          |
|                                                   | свет | 30         | 30         | 30         | -          | -          |
| Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт |      | -          | -          | -          | 0,7        | 0,6        |
| Уровень звукового давления, дБ                    |      | -          | 100        | 100        | -          | -          |
| Габаритные размеры, мм                            |      | 300x150x34 | 300x150x34 | 300x150x34 | 300x150x34 | 300x150x34 |
| Масса, кг                                         |      | 0,3        | 0,32       | 0,32       | 0,3        | 0,32       |
| Степень защиты оболочки, IP                       |      | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         |
| Диапазон рабочих температур, °C                   |      | -30...+55  | -30...+55  | -30...+55  | -30...+55  | -30...+55  |
| Относительная влажность воздуха                   |      | -          | -          | -          | -          | -          |