

|                  | Параметр                                 | Значение                                           |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Основные         | Разрешение                               | 2MP (1920*1080)                                    |
|                  | Кодек сжатия                             | H.264, H.265                                       |
|                  | Кол-во кадров в секунду                  | День: 25к/с; Ночь: 10к/с                           |
|                  | Кол-во потоков видео                     | 2                                                  |
| Оптика           | Фокусное расстояние                      | 2.8-12mm, 103-30.8°                                |
|                  | Тип объектива                            | Вариофокальный                                     |
| Видео            | Сенсор                                   | 1/2, 7" Progressive Scan CMOS                      |
|                  | Светочувствительность (мин освещенность) | 0.1Lux(ивет); 0.01Lux(ч/б)                         |
|                  | Электронный затвор                       | 1/25---1/10000                                     |
|                  | Функции улучшения изображения            | BLC / DWDNR / HLC / AGC/MGC/3D-DNR/AVB/MVB         |
|                  | Дополнительно                            | ROI (8 зон), поворот изображения, 4 приватных зоны |
| IR               | Дальность ИК подсветки                   | до 30 м                                            |
|                  | Количество и тип диодов подсветки        | 24 IRLED                                           |
|                  | Smart IR                                 | Да                                                 |
|                  | ИК-фильтр                                | IR-CUT (механический)                              |
| Аудио            | Аудио вход                               | 1 (RCA)                                            |
|                  | Кодек сжатия аудио                       | G.711                                              |
| Сеть             | Битрейт                                  | 32...8192                                          |
|                  | Протоколы подключения к регистраторам    | Onvif 2.6 (Profile S) / адаптивный протокол        |
|                  | Сетевые протоколы                        | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP       |
|                  | Удаленный доступ                         | IE (v.6 и выше)                                    |
|                  | P2P                                      | Android (Danale) / iPhone (Danale)                 |
| Электрич. парам. | Напряжение питания                       | 12В                                                |
|                  | Максимальный ток потребления             | 0,42А                                              |
| Исполнение       | PoE (тип А / В)                          | Сплиттер в комплекте (802.3af(вариант А/В)) *опция |
|                  | Исполнение (форм-фактор)                 | Купольная                                          |
|                  | Материал корпуса                         | Пластик                                            |
|                  | Регулировка кронштейна                   | 3D-Ось                                             |
|                  | Рабочая температура                      | -30... +60                                         |
|                  | Степень защищенности/вандалостойкость    | IP64                                               |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видекамера не имеет записывающего устройства.

**Параметры по умолчанию:**  
**IP адрес: 192.168.0.100**  
**Имя пользователя: admin**  
**Пароль: 12345**

\* Подробное описание функций  
можно найти на сайте  
**www.st-tm.ru**

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ



\* Работоспособность видекамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

\* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

EAC

модель: **ST-177 M IP HOME**

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

**www.kodos.ru**



Рис.1 Схема подключения




Рис.2 Подключение проводов



Рис.3 Схема подключения PoE

\* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.



## ВНИМАНИЕ!

При подключении соблюдайте полярность!



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-177 M IP HOME – видекамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройство, способное к приему информации по проводным линиям связи. Имеет

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видекамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видекамеры.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем многофункциональным, для подключения видекамеры, с тремя разъемами ..... 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... 3 шт.
- отвертка шлицевая, пластиковая для настройки объектива ..... 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги ..... 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации ..... 1 шт.
- паспорт ..... 1 шт.
- упаковочная коробка ..... 1 шт.

\* - PoE сплиттер (опция)

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видекамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видекамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-177 M IP HOME сер.№ ..... изготовляется в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолдж Продактс Ко., Лтд.  
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5  
[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85. Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: март 2019 г.

Продавец (наименование и адрес):