

| Параметр         |                                          | Значение                                         |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Основные         | Разрешение                               | 5,2 МР (2688x1944)                               |
|                  | Кодек сжатия                             | H.264/H.264+/H.265/H.265+                        |
|                  | Кол-во кадров в секунду                  | до 25 к/сек                                      |
|                  | Кол-во потоков видео                     | 3                                                |
| Оптика           | Фокусное расстояние                      | 2,8-12mm, 103-32°                                |
|                  | Тип объектива                            | Вариофокальный                                   |
| Видео            | Сенсор                                   | 1/1,8" Starlight Technology                      |
|                  | Светочувствительность (мин освещенность) | 0,001/0 Lux (с IR)                               |
|                  | Электронный затвор                       | 1/20-1/100000                                    |
|                  | Функции улучшения изображения            | BLC/DWDR/HLC/AGC/MGC/2D и 3D-DNR/AWB/MWB         |
|                  | Дополнительно                            | ROI                                              |
| IR               | Дальность ИК подсветки                   | до 50 м                                          |
|                  | Количество и тип диодов подсветки        | 8 SMD IR LED                                     |
|                  | Smart IR                                 | Да                                               |
|                  | ИК-фильтр                                | IR-CUT (механический)                            |
| Сеть             | Битрейт                                  | до 6144 Kbit/c                                   |
|                  | Протоколы подключения к регистраторам    | Onvif 2.6                                        |
|                  | Сетевые протоколы                        | IPv4/TCP/UDP/DHCP/RTSP/RTSP/DNS/SMTP/PPPoE/NoIP/ |
|                  | Удаленный доступ                         | IE (v.6 и выше)                                  |
|                  | P2P                                      | УЧС                                              |
| Электрич. парам. | Напряжение питания                       | 12В                                              |
|                  | Максимальный ток потребления             | 0,42А                                            |
| Исполнение       | RoE (тип A / B)                          | Опция*                                           |
|                  | Исполнение (форм-фактор)                 | Цилиндрический                                   |
|                  | Материал корпуса                         | Металл                                           |
|                  | Регулировка кронштейна                   | 3D-Ось                                           |
|                  | Рабочая температура                      | -50...+60                                        |
|                  | Степень защищенности                     | IP66                                             |

\* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

\* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

**KODOS**

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

## КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным лучом входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

**Параметры по умолчанию:**  
IP адрес: 192.168.0.100  
Имя пользователя: admin  
Пароль: 12345

\* Подробное описание функций можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)



**модель:**

**ST-186 IP HOME**

**V2 STARLIGHT**

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема подключения видекамеры





Рис. 2 Подключение проводов



Рис.3 Схема подключения PoE

\* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-186 IP HOME – видекамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет одну матрицу.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения.

Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Питание видекамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видекамеры.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения ..... 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... 3 шт.
- ключ шестигранный ..... 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги ..... 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... 1 шт.
- паспорт ..... 1 шт.
- упаковочная коробка ..... 1 шт.
- \* - PoE сплиттер (опция)

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видекамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видекамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных кабелей;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tn.ru](http://www.st-tn.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-186 IP HOME сер.№ \_\_\_\_\_ изготовливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи

Продакст Ко., Лтд. [www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа

торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.

Байкальская, 203А, оф.23

Тел. + 7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: май 2020 г.

Подпись (наименование и адрес): \_\_\_\_\_  
Дата продажи: \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_  
www.kodos.ru

ИЛ  
реклама

Подпись продавца