

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-4848POE сер.№ _____ изготов-
ливается в соответствии с директивами
2014/30/EU об электромагнитной совместимости,
2014/35/EU о низковольтном оборудовании.
Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс
Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г.Маньчжурия КНР, ул.СиньХуа
торговый дом, подъезд 3, офис 3-5.

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное прини-
мать претензии и производить гарантийный ремонт и за-
мену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл.,г.Иркутск, ул.Декабрьских
Событий, 85.

Тел.: +7(3952) 20-20-90

Дата изготовления: декабрь 2018г

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи:



SEC.RU


/ Подпись продавца

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Выходное напряжение (номинальное)	48 Вольт 24 канала(порта)
Макс.нагрузка	не менее 16 Ватт на каждый порт
Входное напряжение	100-240 Вольт перем.тока
Защита по току/напряже- нию от перегрузки	115%-150% от номинала
Защита от короткого замыкания	есть
Соответствие стандартам EMI и EMS	Ен60950 (эл.магнитное излучение)
Тип разъема:данные/ данные + питание	RJ45
Рабочая температура эксплуатации	От -45° до +55°
Относительная влажность воздуха эксплуатации	20-90%
Габаритные размеры ИП	440x285x45мм
Мак.л	1 Gb на порт (24Gb на 24SFP) PoE порты 400 мВт на канал

РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45



- 1 - TxRx A+ (Б0)
- 2 - TxRx A- (0)
- 3 - TxRx B+ (Б3)
- 4 - TxRx C+ DC+ (C)
- 5 - TxRx C- DC+ (БC)
- 6 - TxRx B- (3)
- 7 - TxRx D+ DC- (БК)
- 8 - TxRx D- DC- (K)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Порты 1...24 - Данные + PoE (10/100Mb)
Порты 25,26 - Данные(UP LINK) (1Gb)
Порт 27,28 - SFP (1Gb)



~220 В



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

модель: ST-4848POE



Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-4848POE - источник питания, преобразователь статический (далее по тексту ИП PoE), предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. Модель имеет 24 выходных канала (порта), не менее чем по 16 Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на 28 Ethernet портов (24 PoE+2Up-Link+2SFP).

Применяется для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель. Предназначен для установки в закрытых помещениях. ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af и работает вместе с устройствами, которые поддерживают протокол IEEE 802.3af вариант B (с функцией PoE).

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИП PoE выполнен в металлическом корпусе. Питание поступает через штатный адаптер

Выходное напряжение 48 Вольт поступает на штатные разъемы RJ45. При перегрузки по току(K3) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току(K3), работоспособность восстанавливается автоматически.

3. УСТАНОВКА

Подключение нагрузки осуществляется кабелем категорий Cat5/Cat6 (максимальное расстояние от ИП PoE до потребителя до 100 метров)

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.

4. КОМПЛЕКТ

Источник питания ST-4848POE	1 шт.
Уголки крепления в стойку	2 шт.
Винты для крепления уголков	8 шт.

Паспорт	1 шт.
---------------	-------

Короткий путь к информации

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП PoE следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы необходимо принять специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса.
- электрический пробой входных или выходных каскадов.
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru



Скачано с sec.ru