

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	5Mp (2880*1620)
	Кодек сжатия	H.264/ H.265
	Кол-во кадров в секунду	5Mp - 20 к/с; 4Mp - 20 к/с; 3Mp - 20 к/с; 2Mp - 25 к/с
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние	2.8 мм (Гор.103°/ Верт. 68°/ Диаг. 110°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2,7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность	0,01 Lux (цвет) / 0 Lux (с IR)
	Электронный затвор	1/20-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/ WDR/ AGC/ GGC/ Антиглюмер/ 2D и 3D-DNR/ AWB/ MWB
Подсветка	Дополнительно	ROI / 4 приватные зоны / поворот изображения
	Дальность подсветки	IR LED до 30м / WARM LED до 10м
	Количество и тип LED	2 SMD IR LED + 2 SMD LED (3500K)
	ИК- фильтр	Механический
Аудио	Дополнительно	Smart IR
	Аудио входы/выходы	1 RCA/ -
Тревога	Кодек сжатия аудио	G.711A/ U
	Smart функции	Детектор движения, детекция человека
Сеть	Битрейт	до 6144 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S)
	Сетевые протоколы	IPv4/ TCP/ UDP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ RTP/ HTTP/ PPPoE/ UPnP
	Удаленный доступ	IE/Chrome/Microsoft Edge
Питание	P2P	UYC
	Напряжение питания	12 В
	Максимальная потребляемая мощность	<4,2 Вт
	PoE	Сплиттер в комплекте (802.3af(вариант A/B)) *опция
Исполнение	Тип корпуса (форм-фактор)	Купол
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-50...+60°C
	Степень защищенности/ вандалоустойчивость	IP66 / -

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-503 IP HOME





Рис.3 Схема подключения РoЕ



12 Вольт к видеоканалу соблюдайте полярность.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ:
Перед началом всех работ внимательно ознакомь-



необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-503 IP HOME – видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического

изображения в двоичный код по технологии IP, с

последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет один

хранения по проводным линиям связи. Имеет одну матрицу.

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего

в комплект поставки. Для подачи питания необходимо

- камера с кабелем для подключения	1 шт.
------------------------------------	-------

- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 4 шт.

- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции

16. **GENERAL SERVICE AGREEMENT - 5. CONTINUATION OF FORMERLY**

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с

Камера должна експлуатуватися в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации

электроустановок, находящихся под напряжением до

Оборудование не предоставляет защиты для жизни

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После оконча-

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособ-

ность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но

не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае

отсутствия документов о продаже гарантия действует в

течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились

Камера ST-503 IP HOME сер №

изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU

об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ и признания

ограничений содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Источники: Мюнхен, Сунд, Томасеки, Превит

изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс
Ко., Лтд.