

| Параметр       | Значение                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные       | Разрешение                                                                              |
|                | 2,1Мп                                                                                   |
|                | Н.264/Н.264+/Н.265/Н.265+/<br>MJPEG (только второй поток)                               |
| Оптика         | Кол-во кадров в секунду                                                                 |
|                | до 25 к/сек                                                                             |
|                | Фокусное расстояние (по гор.)                                                           |
| Видео          | 2,8 мм, 115°                                                                            |
|                | Тип объектива                                                                           |
|                | Фиксированный                                                                           |
|                | Сенсор                                                                                  |
|                | 1/2,7" Progressive Scan CMOS                                                            |
|                | Светочувствительность                                                                   |
|                | 0,01 Лк (цвет); 0 Лк(ч/б)                                                               |
| IR             | Электронный затвор                                                                      |
|                | 1/3---1/100000                                                                          |
|                | Сигнал/шум                                                                              |
| Сеть           | >50 Дб                                                                                  |
|                | Функции улучшения изображения                                                           |
|                | BLC/HLC/DWDR/<br>3D DNR/AGC/MGC/AWB/<br>ROI (4 зоны)                                    |
| Электр.-парам. | Дополнительно                                                                           |
|                | Цифр. зум (16х)/поворот(0°/90°/<br>180°/ 270°)/зеркало/приватные<br>зоны (4 зоны)       |
|                | Дальность ИК подсветки                                                                  |
| Исполнение     | до 30 м.                                                                                |
|                | Количество диодов                                                                       |
|                | 3                                                                                       |
|                | Битрейт                                                                                 |
|                | 12 кб/сек...6144 кб/сек                                                                 |
| Исполнение     | Протокол подключения                                                                    |
|                | ONVIF (Profile S, G)                                                                    |
|                | Сетевые протоколы                                                                       |
|                | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP;<br>ARP; RTP; RTSP; SMTP;<br>FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
|                | Удаленный доступ                                                                        |
| Исполнение     | IE/Smart PSS                                                                            |
|                | P2P                                                                                     |
|                | EasyviewerLite/gDMSS Lite                                                               |
|                | Напряжение питания                                                                      |
|                | Стабилизированное 12 Вольт                                                              |
| Исполнение     | Ток потребления (макс.)                                                                 |
|                | 0,42 Ампер                                                                              |
|                | PoE                                                                                     |
|                | 802.3af                                                                                 |
|                | Материал корпуса/исполнение                                                             |
| Исполнение     | Металл/Купол                                                                            |
|                | Рабочая температура                                                                     |
|                | -50...+60 (при отн. влажн. 95%)                                                         |
| Исполнение     | Степень защищенности                                                                    |
|                | IP67/IK10                                                                               |
| Исполнение     | Вandalocность                                                                           |
|                |                                                                                         |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видекамера не имеет записывающего устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin". Пароль: задается пользователем при первом включении, IP адрес: 192.168.0.100

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ



ЕАС



модель: **ST-703 IP PRO D**

www.kodos.ru



v4

\* Работоспособность видекамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

\* Технические характеристики изделия носят сугубо информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

надежное российское оборудование

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ



1- LAN+PoE; 2- Питание 12В.

Рис.1 Схема подключения



#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST- 703 IP PRO D – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт или источника PoE(802.3af).

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания не требуется подключать кабель источника питания к разъему питания видеокamеры.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокamеры, с двумя разъемами (рис.1) ..... - 1 шт.
- крепеж(дюбель-пробка+шуруп)..... - 4 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления..... - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение"..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги ..... - 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка ..... - 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-703 IP PRO D сер.№

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжизиян Дахуа Вижн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньзиян,

ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

[www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:

ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А,

офис 23. Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.  
подпись

Дата продажи: \_\_\_\_\_

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

Подпись продавца