

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	4,1MP (2688*1520)
	Кодек сжатия	H.264/H.264 +/H.265/H.265 +/MJPEG (только второй поток)
	Кап-во кадров в секунду	25 к/с
	Кап-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2.8-12 mm (105°-30°)
	Тип объектива	Моторизованный
	Сенсор	1/1.3" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность)	0,03Lux(цвет); 0 Lux(c IR)
Видео	Электронный затвор	1/3-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/WDR (120dB)/HLC/AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB
	Дополнительно	ROI, поворот изображения, 4 приватные зоны
	Дальность ИК подсветки	до 60 м
IR	Количество и тип диодов подсветки	2 IR LED
	ИК-фильтр	IR-CUT (механический)
Хранилище	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Максимальный объем SD-карты	до 256 Гб
Сеть	Битрейт	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-6144 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI
	Сетевые протоколы	HTTP; TCP; ARP; RTP; UDP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/IPv6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
	Удаленный доступ	IE (v.8 и выше) / SmartPSS
Электр.парам.	P2P	EasyviewerLite / gDMSS Lite
	Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность	0,62А
	PoE	802.3af
Исполнение	Исполнение (форм-фактор)	Цилиндрическая (bullet)
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-50...+60
	Степень защищенности	IP67



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектов с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль задается пользователем при первом включении. IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



модель:

ST-732 IP PRO D

www.kodos.ru


* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технически характеристики не являются гарантией информативности, корректности и точности информации, содержащейся в настоящем уведомлении.

Кодос

EAC

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ



1) LAN + PoE 2) Питание +12В

Рис.1 Схема подключения

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST- 732 IP PRO D – видекамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном и кабелем для подключения видеокamеры - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 4 шт.
- шестигранный ключ - 1 шт
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- колпачок защитный, PBX, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ГАРАНТОУЧИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-732 IP PRO D сер.№

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжизиян Дахуа Вижн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,

ул. Бин'Ан Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, 203А, оф.23

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи:

С-ОТ - ОС - ИСБ

Подпись продавца:

www.kodos.ru

Подпись продавца